

Opis produktu

HK40011-R

HK40011-R Auxiliary switch



Ogólne informacje

Typ produktu	HK40011-R
Kod zamówieniowy	2CCS500900R0214
Numer EAN	7612270108619
Opis katalogowy	HK40011-R Auxiliary switch
Opis	Auxiliary contact for right side mounting including connection pin for LA/LB on the SMISSLINE TP busbar system, one normally open contact and normally close contact

Dane techniczne

Normy	IEC/EN EN60947-5-1
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy (I_n)	6 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_θ)	(230 V) 2 A
Straty mocy	0.24 W
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie otwartych	1

Ilość przełączników	1
Typ montażu	Plug-In

Normy środowiskowe

Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	100 mm
Wysokość netto	125 mm
Głębokość / długość netto	9 mm
Masa netto	40 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	185 g
Numer E (Szwajcaria)	809991037

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9645
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCR203510B0001
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Kod klasyfikacji	FC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Auxiliary/Signal Contacts

