

Opis produktu

S800-AUX

S800-AUX Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Typ produktu	S800-AUX
Kod zamówieniowy	2CCS800900R0011
Numer EAN	7612271206802
Opis katalogowy	S800-AUX Auxiliary Contact
Opis	S800-AUX Auxiliary Contact - S800 accessory

Dane techniczne

Normy	IEC 60947-5-1_UL489
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(230 V) 0 A

Ilość styków przełącznych	2
Ilość przełączników	0
Typ montażu	DIN-Rail

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	9 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	9 mm
Masa netto	50 g
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	70 g
E-Numer (Finlandia)	3212410
E-Numer (Szwecja)	2100070

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC413003D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
--	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
--------	------------------------------------

ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27371302
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

