

Opis produktu

S803-BB250

S803-BB250 Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	S803-BB250
Kod zamówieniowy	2CCS800900R0071
Numer EAN	7612271208288
Opis katalogowy	S803-BB250 Busbar
Opis	The S803-BB250 is a 3-pole busbar with 24 terminal lugs. It can be used for rated current up to 250A.

Dane techniczne

Normy	IEC 60439-2
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V AC
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	250 A

Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Rodzaj pomiaru	Flat
Momenty dokrecające	3.5 N·m
Materiał obudowy	Insulation group I
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC413003C0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	60 mm
Wysokość netto	27 mm
Głębokość / długość netto	654 mm
Masa netto	1604 g
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1700 g
E-Numer (Finlandia)	3212458
E-Numer (Szwecja)	2101650

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje		
ETIM 8		EC001522 - Busbar
ETIM 9		EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)	
WEEE B2C / B2B		Business To Business
CN8		85389030
eClass		V11.0 : 27370303
Kod klasyfikacji		F

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

