

Opis produktu

S803-BBPC120

S803-BBPC120 Feed Block



Ogólne informacje

Typ produktu	S803-BBPC120
Kod zamówieniowy	2CCS800900R0101
Numer EAN	7612271208301
Opis katalogowy	S803-BBPC120 Feed Block
Opis	The S803-BBPC120 is a 3-pole incoming block for the busbar S803-BB250. The terminal cross section is 120mm ² .

Dane techniczne

Normy	IEC 60439-2
Do użytku z	S800-BB
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V AC
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Rodzaj pomiaru	Flat

Momenty dokrecające	3.5 N·m
Materiał obudowy	Insulation group I
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC413003C0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	79 mm
Wysokość netto	73.25 mm
Głębokość / długość netto	56.25 mm
Masa netto	467 g
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	500 g
E-Numer (Finlandia)	3212456

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
--------	-------------------

ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389030
eClass	V11.0 : 27370303
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

