

Opis produktu

S800-SOR24

S800-SOR24 Shunt Operation Release



Ogólne informacje

Typ produktu	S800-SOR24
Kod zamówieniowy	2CCS800900R0191
Numer EAN	7612271208318
Opis katalogowy	S800-SOR24 Shunt Operation Release
Opis	S800-SOR24 Shunt operation release 24 V AC / DC

Dane techniczne

Normy	IEC 60947-5-1_UL489
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Napięcie znamionowe (U_r)	24 V
Znamionowe napięcie	24 V

pracy

Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	(50 Hz) 24...24 V (50 Hz) 24...24 V (60 Hz) 24...24 V (60 Hz) 24...24 V (DC) 24...24 V (DC) 24...24 V
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Straty mocy	16.6 W 17 V·A
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	1

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	27 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	150 g
Rozmiar	1 module
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	170 g
E-Numer (Finlandia)	3212432

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC413003D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 9	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27370418
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

