

Opis produktu

S800-UVR130

S800-UVR130 Undervoltage Release



Ogólne informacje

Typ produktu	S800-UVR130
Kod zamówieniowy	2CCS800900R0261
Numer EAN	7612271208387
Opis katalogowy	S800-UVR130 Undervoltage Release
Opis	S800-UVR130 Under voltage release 110 ...130 V AC / DC

Dane techniczne

Normy	IEC 60947-5-1_UL489
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Napięcie znamionowe (U_r)	110 ... 130 V
Znamionowe napięcie pracy	110 ... 130 V
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	(50 Hz) 130...130 V (50 Hz) 130...130 V

	(60 Hz) 130...130 V (60 Hz) 130...130 V (DC) 130...130 V (DC) 130...130 V
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Straty mocy	1.3 ... 1.41 W 1.4 V·A
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	27 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	150 g
Rozmiar	1 module
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	170 g
E-Numer (Finlandia)	3212446

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC413003D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje		
ETIM 8	EC001022 - Under voltage coil	
ETIM 9	EC001022 - Under voltage coil	
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
WEEE B2C / B2B	Business To Business	
CN8	85389040	
UNSPSC	39121010	
eClass	V11.0 : 27370417	
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4148 >> Under voltage coil	
Kod klasyfikacji	F	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

