

Opis produktu

S800-UVR250

S800-UVR250 Undervoltage Release



Ogólne informacje

Typ produktu	S800-UVR250
Kod zamówieniowy	2CCS800900R0271
Numer EAN	7612271208394
Opis katalogowy	S800-UVR250 Undervoltage Release
Opis	S800-UVR250 Under voltage release 220 ... 250 V AC / DC

Dane techniczne

Normy	IEC 60947-5-1_UL489
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Napięcie znamionowe (U_r)	220 ... 250 V
Znamionowe napięcie pracy	220 ... 250 V
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	(50 Hz) 250...250 V (50 Hz) 250...250 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	(60 Hz) 250...250 V (60 Hz) 250...250 V (DC) 250...250 V (DC) 250...250 V
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Straty mocy	1.71 ... 1.91 W 1.9 V·A
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	0

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	27 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	150 g
Rozmiar	1 module
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	170 g
E-Numer (Finlandia)	3212448

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC413003D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A3418
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC413003C0208
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC001022 - Under voltage coil
ETIM 9	EC001022 - Under voltage coil
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121010
eClass	V11.0 : 27370417
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

