

Opis produktu

S801S-UCB20

S801S-UCB20 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S801S-UCB20
Kod zamówieniowy	2CCS861001R1205
Numer EAN	7612271202873
Opis katalogowy	S801S-UCB20 High Performance MCB
Opis	S801S-UCB20 High Performance Miniature Circuit Breaker 1 Pole B Characteristic 20A 50kA 250VDC

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2
Charakterystyka wyzwalania	UC-B
Typ członu różnicowego	standard version
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-2 250 V DC
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 230 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV

Rodzaj napięcia zasilania	DC
Prąd znamionowy (I _n)	20 A
Znamionowy prąd pracy (I _e)	20 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy graniczny (I _{cu})	(250 V DC) 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I _{cs})	(250 V DC) 50 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	0 Hz
Straty mocy	3.5 W na biegun 3.5 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1
Kategoria przepięć	III
Rodzaj zabezpieczenia	B
Znakowanie dźwigni	I / O
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm ² Sztwywny 0 ... 70 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005084D0202
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1.5
Szerokość netto	27 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	245 g
Rozmiar	1 module
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	270 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005084D0202
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562
--	---

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Włłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

