

Opis produktu

S802S-K6

S802S-K6 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S802S-K6
Kod zamówieniowy	2CCS862001R0067
Numer EAN	7612271408237
Opis katalogowy	S802S-K6 High Performance MCB

Opis

The S802S-K6 is a 2-pole High Performance Circuit breaker with K-Characteristic, with cage terminal and a rated current of 6 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 50kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 400/690V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S801S-K10 complies with IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802S-K6 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802S-K6 your application will be secured.

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077
Charakterystyka wyzwalania	K
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-2 690 V AC acc. to IEC 60947-2 250 V DC acc. to IEC 60898-1 400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 400 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	6 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	6 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy graniczny (I_{cu})	(415 V) 50 kA (690 V) 6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I_{cs})	(240 / 415 V AC) 40 kA (254 / 440 V AC) 22.5 kA (400 / 690 V AC) 4 kA (125 V DC) 30 kA
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	3.4 W na biegun 1.7 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Trwałość mechaniczna	10000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Liczba biegunów	2
Kategoria przepięć	IV
Momenty dokrecające	3.5 N·m 31 in·lb
Rodzaj zabezpieczenia	K
Znakowanie dźwigni	I / O
Materiał obudowy	Insulation group I, RAL 7035
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Dostępne akcesoria	Tak
Uwagi	Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captive screw
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm ² Sztywny 0 ... 70 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Temperatura powietrza odniesienia	acc. to IEC60947-2 40 °C acc. to EN60898-1 40 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na wibracje	2 - 13.2 Hz / 1mm 13.2 - 100Hz / 0.7g with load 100% x le

IEC 60068-2-6	
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005083D0202
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Zdolności zwarciove wg. UL1077	(480Y / 277 V AC) 14 kA (600Y / 347 V AC) 6 kA
--------------------------------	---

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	490 g
Rozmiar	2_modules
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	510 g
E-Numer (Finlandia)	3212327

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005083D0202
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560
	9AKK108468A9561
	9AKK108468A9562

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
--------	--

ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4899 >> Miniature circuit breaker (MCB) screw-in model
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

