

Opis produktu

S802S-UCK80

S802S-UCK80 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S802S-UCK80
Kod zamówieniowy	2CCS862001R1627
Numer EAN	7612271203535
Opis katalogowy	S802S-UCK80 High Performance MCB
Opis	S802S-UCK80 High Performance Miniature Circuit Breaker 2 Poles K Characteristic 80A 50kA 250VDC

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2
Charakterystyka wyzwalania	UC-K
Typ członu różnicowego	standard version
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-2 500 V DC
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 400 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 1500 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Prąd znamionowy (I_n)	80 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	80 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy graniczny (I_{cu})	(500 V DC) 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy eksploatacyjny (I_{cs})	(500 V DC) 50 kA
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	0 Hz
Straty mocy	12.8 W na biegun 6.4 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Liczba biegunów	2
Kategoria przepięć	III
Rodzaj zabezpieczenia	K
Znakowanie dźwigni	I / O
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm ² Sztwywny 0 ... 70 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005084D0202
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
--------------------------------	---

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	490 g
Rozmiar	2 modules
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	510 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005084D0202
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562
--	---

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4899 >> Miniature circuit breaker (MCB) screw-in model
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

