

Opis produktu

S803U-K30

S803U-K30 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S803U-K30
Kod zamówieniowy	2CCS863017R0527
Numer EAN	7612271214180
Opis katalogowy	S803U-K30 High Performance MCB
Opis	S803U-K30 3 Pole K Characteristic 30A 50kA 240/415VAC High Performance Circuit Breaker HPCB

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2 UL 489
Charakterystyka wyzwalania	K
Typ członu różnicowego	standard version
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-2 415 V AC
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 400 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

(U_{imp})

Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I _n)	30 A
Znamionowy prąd pracy (I _e)	30 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	(230 V) 40 kA (400 V) 40 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(415 V) 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(415 V AC) 40 kA
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	2.8 W na biegun 0.93 W
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Liczba biegunów	3
Kategoria przepięć	III
Rodzaj zabezpieczenia	K
Znakowanie dźwigni	I / O
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm ² Sztwywny 0 ... 70 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CCC005116D0201 9AKK107680A3903
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Zdolności zwarciove wg. UL489	(240 V AC) 50 kA
-------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość netto	81 mm

Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	735 g
Rozmiar	3 modules
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	770 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005116D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC413015M0403
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562
--	---

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4899 >> Miniature circuit breaker (MCB) screw-in model
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej



360°