

Opis produktu

S802C-C50

S802C-C50 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S802C-C50
Kod zamówieniowy	2CCS882001R0504
Numer EAN	7612271213251
Opis katalogowy	S802C-C50 High Performance MCB

Opis

The S802C-C50 is a 2-pole High Performance Circuit breaker with C-characteristic, with cage terminal and a rated current of 50 A. It is a current limiting device with a maximum breaking capacity of 25kA at 240/415V. It can be used for voltages up to 254/440V and in DC as well. It has two different tripping mechanisms, the thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. The S802C-C50 complies with IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2 and allows the use for residential, commercial and industrial applications. It has numerous of approvals, therefore it can be used worldwide. The extensive range of accessory makes the use of S802C-C50 more comfortable. Due to the fast arc extinction of S802C-C50 your application will be secured.

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077
Charakterystyka wyzwalania	C
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-2 440 V AC acc. to IEC 60947-2 250 V DC acc. to IEC 60898-1 400 V AC
Znamionowe napięcie	zgodny z IEC60898-1 400 V

pracy		
Napięcie znamionowe łączeniowe	Maximum 230/400 V AC Minimum 12 V AC	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV	
Rodzaj napęcia zasilania	AC/DC	
Prąd znamionowy (I _n)	50 A	
Znamionowy prąd pracy (I _e)	50 A	
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	(230 V) 15 kA (400 V) 15 kA	
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(415 V) 25 kA (440 V AC) 15 kA	
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(240 / 415 V AC) 18 kA (254 / 440 V AC) 10 kA (125 V DC) 10 kA	
Częstotliwość (f)	50 / 60 Hz	
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz	
Straty mocy	8.6 W na biegun 4.3 W	
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF / TRIP	
Klasa ograniczania energii	3	
Wytrzymałość łączeniowa	6000 cycle	
Trwałość mechaniczna	4000 cycle	
Liczba zabezpieczonych biegunów	2	
Liczba biegunów	2	
Kategoria przepięć	IV	
Momenty dokrecajace	3.5 N·m 31 in·lb	
Rodzaj zabezpieczenia	C	
Znakowanie dźwigni	I / O	
Materiał obudowy	Insulation group I, RAL 7035	
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montazowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715	
Pozycja montażu	Any	
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2	
Dostępne akcesoria	Tak	
Uwagi	Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captive screw	
Przekrój kabli	Elastyczny 0 ... 50 mm² Sztwywny 0 ... 70 mm²	
Typ zacisku	Screw Terminals	

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -25 ... 60 °C
Temperatura powietrza	acc. to IEC60947-2 30 °C

odniesienia	acc. to EN60898-1 30 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	2 - 13.2 Hz / 1mm 13.2 - 100Hz / 0.7g with load 100% x le
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	5 g 30 ms
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005083D0202
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Zdolności zwarciove wg. UL1077	(480Y / 277 V AC) 10 kA (250 V DC) 10 kA
-----------------------------------	---

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	490 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	82.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC413003C0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	510 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005083D0202
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560 9AKK108468A9561 9AKK108468A9562
--	---

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

