

Opis produktu

E232-230

E232-230 Staircase Switch



Ogólne informacje

Typ produktu	E232-230
Kod zamówieniowy	2CDE110000R0501
Numer EAN	4016779548243
Opis katalogowy	E232-230 Staircase Switch

Opis

Staircase time switches with off-delay are operated by push-buttons, which are often equipped with a glow lamp. The switch levers are designed for a glow lamp current of up to 150 mA and are therefore excellently suited for installations in multistorey buildings. The E 232-230 staircase lighting timer with off-delay has an electromechanical timer relay with synchronous motor drive, which ensures a high level of operational safety in any installation position. The time range can be set in 15-second increments from one to seven minutes. Can be reswitched after 30s. The multifunctional units of the E 232E-230 Multi 10 and E 232E-8/230 Multi 10 product series have 10 functions that can be set on the front of the unit.

Dane techniczne

Funkcja	Mechanical
Funkcja resetowania	Push Button
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC
Napięcie zasilania	0.9 ... 1.1 V
Maksymalny prąd sterujący DC	4.5 mA
Częstotliwość	50 Hz

znamionowa (f)

Maksymalna moc lamp	LED Power > 2W 300 W LED Power < 2W 30 W
Moc	Filament Lamp 2300 W Fluorescent Lamp Compensated 2300 V-A Fluorescent Lamp Shunt Capacitive 1300 V-A Fluorescent Lamp Inductive 2300 V-A Halogen Lamp 2300 W
Minimalny czas przełączania	0.01 second [unit of time]
Zakres czasu	1 - 7 min. in 15 sec. increments
Czas trwania impulsu	3 second [unit of time]
Typ balastu	Electronic
Rodzaj obciążenia	2300W Inductive load, cosj = 0.6/230 VAC
Typ przełącznika	SteadyLight
Materiał kadłuba	Heat resistant, self-extinguishing thermoplast
Dostępne opcje	Without Switch-Off Warning
Przekrój przewodu	Conductor 6 mm ² Terminal 10.7 mm ²
Tryb połączenia i pojemność	3 or 4 conductor operated switches
Napięcie zasilania obwodu sterowania	230 AC V
Materiał styku	silver-tin-oxide (AgSnO ₂)
Znamionowa zdolność przełączania	16 A 230 V AC
Wyłącznik typ ostrzeżenia	Flickering

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK440004K0202
Deklaracja REACH	9AKK107492A1907
Informacje środowiskowe	2CDU400020D0201
SCIP	67a16985-e18a-46fe-913c-8f1ee32bcbf3 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	17.5 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	59 mm
Masa netto	0.07 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.85 kg
E-Numer (Finlandia)	2619410
E-Numer (Szwecja)	1330100

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK440040D0201
Certyfikat EAC	9AKK108466A2729
Certyfikat VDE	9AKK108466A2514

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK108468A5389
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000297 - Staircase lighting timer
ETIM 9	EC000297 - Staircase lighting timer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 49 00
eClass	V11.0 : 27142307
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Control and Automation Devices → Staircase Switches

