

Opis produktu

# US/U12.2

## US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | US/U12.2                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod zamówieniowy | 2CDG110065R0011                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer EAN        | 4016779650120                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy  | US/U12.2 Universal Interface, 12-fold, FM                                                                                                                                                                                               |
| Opis             | The Universal Interface has 12 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons or LEDs. The LEDs are supplied by the device (1.5 mA), the series resistances are integrated. |

### Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDG941021P0002 |
|--------------------------|-----------------|

### Dane techniczne

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC504056D0201 |
| Funkcja dodatkowa                    | LED controlling |
| Rodzaj napięcia zasilania            | pulsed          |
| Straty mocy                          | 0.25 W          |
| Liczba wyjść                         | 12              |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Kompatybilne systemy magistralowe | KNX (TP)      |
| Grupa produktowa                  | KNX           |
| Typ montażu                       | Flush Mounted |
| Ręczna obsługa                    | Nie           |
| Kolor                             | white         |
| Liczba baterii                    | 0             |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Stopień ochrony           | IP20                                             |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU                |
| Dane RoHS                 | 2CDK510080D2701                                  |
| Deklaracja REACH          | 9AKK107492A1906                                  |
| SCIP                      | 3bc27e15-09a4-4851-8d8e-eaf639019c0e Niemcy (DE) |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                  |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 54 mm    |
| Wysokość netto            | 19 mm    |
| Głębokość / długość netto | 54 mm    |
| Masa netto                | 0.068 kg |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB           | 9AKK107991A3201 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CDK510080D2701 |
| Certyfikat KNX          | 9AKK105710A0120 |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC001584 - I/O device for bus system                       |
| ETIM 9           | EC001584 - I/O device for bus system                       |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 8517 62 00                                                 |
| eClass           | V11.0 : 27143145                                           |
| Kod klasyfikacji | A                                                          |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces

