


## Opis produktu

# JRA/S 8.230.5.1

## JRA/S8.230.5.1 Blind/Roller Shutter Act, Travel Det, 8-f, 230 V AC, Man Op, MDRC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | JRA/S 8.230.5.1                                                                  |
| Kod zamówieniowy | 2CDG110126R0011                                                                  |
| Numer EAN        | 4016779698450                                                                    |
| Opis katalogowy  | JRA/S8.230.5.1 Blind/Roller Shutter Act, Travel Det, 8-f, 230 V AC, Man Op, MDRC |

### Opis

For the control of independent 230 V AC drives via ABB i-bus® KNX. The devices are designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. The travel times of the drive are detected automatically via current detection. To protect the drives, the output contacts are electromechanically locked against each other. Push buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g. during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs.

### Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDG941067P0005 |
|--------------------------|-----------------|

### Dane techniczne

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC506040D0201<br>2CDC506062D0202 |
| Rodzaj prądu                          | AC                                 |

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Funkcje specjalne                      | Switching                         |
| Zakres napięć                          | 230 V AC                          |
| Napięcie wyjściowe (U <sub>out</sub> ) | 230 V AC                          |
| Maksymalny prąd przełączania           | 6 A                               |
| Maksymalna moc przełączania            | 2400 W                            |
| Straty mocy                            | 0.25 W                            |
| Liczba wyjść                           | 8                                 |
| Ilość diod LED                         | 1                                 |
| Kompatybilne systemy magistralowe      | KNX (TP)                          |
| Grupa produktowa                       | KNX                               |
| Typ montażu                            | DIN-Rail                          |
| Ręczna obsługa                         | Tak                               |
| Kolor                                  | light grey                        |
| Liczba baterii                         | 0                                 |
| Funkcja aplikacji                      | Blind / Shutter / Shading Control |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony           | IP20                                                            |
| Status RoHS               | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Dane RoHS                 | 2CDG510124-0100                                                 |
| Deklaracja REACH          | 9AKK107492A1906                                                 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                 |

## Wymiary

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Szerokość w liczbie modułów          | 8               |
| Szerokość netto                      | 144 mm          |
| Wysokość netto                       | 90 mm           |
| Głębokość / długość netto            | 64.5 mm         |
| Masa netto                           | 0.41 kg         |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 64.5 mm         |
| Schemat wymiarów                     | 2CDC072027F0017 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB           | 9AKK107991A3191 |
| Deklaracja zgodności UE | 2CDK506044D2701 |
| Certyfikat KNX          | 9AKK105710A0060 |

## Klasyfikacje

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC001330 - Shutting actuator for bus system                |
| ETIM 9         | EC001330 - Shutting actuator for bus system                |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer |
| CN8              | 8537 10 91           |
| eClass           | V11.0 : 27143128     |
| Kod klasyfikacji | A                    |

Accessories

| Identifier      | Description                         | Type      | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| GHQ6310084R0111 | JSB/S1.1 Shutter Control Unit, MDRC | JSB/S 1.1 | 1        | sztuka          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

