


## Opis produktu

# IO/S4.6.1.1

## IO/S4.6.1.1 I/O Actuator, 4-fold, MDRC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | IO/S4.6.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod zamówieniowy | 2CDG110168R0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN        | 4016779881074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy  | IO/S4.6.1.1 I/O Actuator, 4-fold, MDRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis             | For the control of loads in residential areas, typically in hotel rooms and apartments. The I/O Actuators provide binary inputs for the connection of conventional push-buttons and outputs for switching loads. Inputs and outputs can be internally connected by ETS. By integrating the devices into KNX networks further functions can be realised: e.g. central control or room based emergency calls to a control centre. |

### Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDG941096P0002 |
|--------------------------|-----------------|

### Dane techniczne

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC505144D0201 |
| Rodzaj prądu                         | AC              |
| Funkcje specjalne                    | Switching       |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Funkcja dodatkowa                       | LED controlling                   |
| Znamionowe napięcie pracy               | 110 ... 230 V AC                  |
| Napięcie pomocnicze AC/DC               | KNX                               |
| Napięcie znamionowe ( $U_{in}$ )        | 230 V AC                          |
| Napięcie wyjściowe ( $U_{out}$ )        | 250 V AC                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )               | 6 A                               |
| Maksymalny prąd przełączania            | 6 A                               |
| Maksymalna moc przełączania             | 1200 W                            |
| Straty mocy                             | 1.05 W                            |
| Maksymalna liczba wyjść przełączających | 4                                 |
| Liczba kanałów wejściowych              | 4                                 |
| Ilość kanałów wyjściowych               | 4                                 |
| Kompatybilne systemy magistralowe       | KNX (TP)                          |
| Grupa produktowa                        | KNX                               |
| Typ montażu                             | DIN-Rail                          |
| Ręczna obsługa                          | Nie                               |
| Nadaje się do obciążenia C              | Nie                               |
| Kolor                                   | light grey                        |
| Liczba baterii                          | 0                                 |
| Funkcja aplikacji                       | Electrical Load and Light Control |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Stopień ochrony           | IP20                                             |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU                |
| Dane RoHS                 | 2CDK505142D2701                                  |
| Deklaracja REACH          | 9AKK107492A1906                                  |
| SCIP                      | 5144ccba-65f8-4b6a-8b84-150a9f26fd6e Niemcy (DE) |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                  |

## Wymiary

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Szerokość w liczbie modułów | 4               |
| Szerokość netto             | 72 mm           |
| Wysokość netto              | 90 mm           |
| Głębokość / długość netto   | 64.5 mm         |
| Masa netto                  | 0.17 kg         |
| Schemat wymiarów            | 2CDC072033F0015 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC001584 - I/O device for bus system                       |
| ETIM 9           | EC001584 - I/O device for bus system                       |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 8537 10 91                                                 |
| eClass           | V11.0 : 27143145                                           |
| Kod klasyfikacji | A                                                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 6 A

