

Opis produktu

IO/S8.6.1.1

IO/S8.6.1.1 I/O Actuator, 8-fold, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	IO/S8.6.1.1
Kod zamówieniowy	2CDG110169R0011
Numer EAN	4016779881081
Opis katalogowy	IO/S8.6.1.1 I/O Actuator, 8-fold, MDRC
Opis	For the control of loads in residential areas, typically in hotel rooms and apartments. The I/O Actuators provide binary inputs for the connection of conventional push-buttons and outputs for switching loads. Inputs and outputs can be internally connected by ETS. By integrating the devices into KNX networks further functions can be realised: e.g. central control or room based emergency calls to a control centre.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941096P0002
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC505143D0201
--------------------------------------	-----------------

Rodzaj prądu	AC
Funkcje specjalne	Switching
Znamionowe napięcie pracy	110 ... 230 V AC
Napięcie pomocnicze AC/DC	KNX
Napięcie znamionowe (U_{in})	230 V AC
Napięcie wyjściowe (U_{out})	250 V AC
Prąd znamionowy (I_n)	6 A
Maksymalny prąd przełączania	6 A
Maksymalna moc przełączania	1200 W
Straty mocy	1.85 W
Maksymalna liczba wyjść przełączających	8
Liczba kanałów wejściowych	8
Ilość kanałów wyjściowych	8
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Nie
Nadaje się do obciążenia C	Nie
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK505143D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	04041024-4f87-4b76-b2f7-9c58bafa57fb Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	8
Szerokość netto	144 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm

Masa netto	0.3 kg
Schemat wymiarów	2CDC072027F0017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)





Deklaracja zgodności UE	2CDK505143D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC001584 - I/O device for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143145
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 6 A



360°