

Opis produktu

HS/S 4.2.1

HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	HS/S 4.2.1
Kod zamówieniowy	2CDG120044R0011
Numer EAN	4016779906722
Opis katalogowy	HS/S4.2.1 Outside Light Sensor Interface, MDRC
Opis	The device can be used as a twilight switch (1 ... 100 lux) or as a light value switch (100 ... 20.000 lux). One Outside Light Sensor LFO/A 1.1 is supplied with the device.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941107P0002
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC507131D0202
Napięcie pomocnicze AC/DC	KNX
Straty mocy	1 W
Liczba kanałów	10
Kompatybilne systemy	KNX (TP)

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

magistralowe	
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Tak
Oświetlenie	1 ... 100000 lx
Kolor	light grey
Liczba baterii	0
Rozmiar ekranu	2 in
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK507148D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szerokość netto	53 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	0.187 kg
Schemat wymiarów	2CDC072023F0019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK507148D2701
Certyfikat KNX	9AKK105710A0046

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000927 - Brightness sensor for bus system
ETIM 9	EC000927 - Brightness sensor for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143111
Kod klasyfikacji	A

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG120045R0011	LFO/A1.1 Outside Light Sensor for HS/S4.2.1, SM	LFO/A 1.1	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → Light Level Sensors

