

Opis produktu

BI-F-2.0.1

BI-F-2.0.1 Binary Input, 2-fold, FM



Ogólne informacje

Typ produktu	BI-F-2.0.1
Kod zamówieniowy	2CDG510002R0011
Numer EAN	4016779941679
Opis katalogowy	BI-F-2.0.1 Binary Input, 2-fold, FM
Opis	2 channels can be connected with conventional push-buttons or auxiliary contacts. The information of contact scanning can be used to control free@home actuators or for indicate status information. The contact scanning voltage are made available by binary input device. The devices are supplied by free@home bus, there is no additional power supply necessary. The compact design allows the installation of conventionell 60 mm installation box or device box.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941152P0002
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDG941152P0002
Napięcie znamionowe (U_{in})	20 V

Rodzaj napęcia zasilania	pulsed
Straty mocy	0.8 W
Ilość diod LED	1
Ilość wejść cyfrowych (DI)	2
Kompatybilne systemy magistralowe	free@home
Grupa produktowa	free@home
Typ montażu	Flush Mounted
Ręczna obsługa	Nie
Kolor	grey
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK504095D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	c7e1c58e-8508-44fe-a9d1-095675ed0266 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	39 mm
Wysokość netto	12 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	0.043 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK107991A3201
Deklaracja zgodności UE	2CDK504095D2701

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 9	EC000688 - Binary input for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143121
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Standard Inputs → Binary Inputs, Contact Scanning

