

Opis produktu

PS 3/39/30 ILTS-E

PS 3/39/30 ILTS-E Busbar



Ogólne informacje

Typ produktu	PS 3/39/30 ILTS-E
Kod zamówieniowy	2CDL030101R3039
Numer EAN	4016779669597
Opis katalogowy	PS 3/39/30 ILTS-E Busbar
Opis	PS 3/39/30 ILTS-E Busbar

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-1
Funkcja dodatkowa	ILTS-E
Do użytku z	S200 F200 DDA200
Do użytku z grupą produktową	ISS ILTS-E
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC Maximum 690 V
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymałalny	25 kA

(I_{cw})

Prąd znamionowy (I _u)	120 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC
Poziom	17.5
Liczba biegunów	39
Liczba faz	3
Ilość urządzeń do zamontowania	13
	39
Kategoria przepięć	III
Rodzaje akcesoriów	Busbar
Rodzaj podłączenia	Pin
Materiał obudowy	Light grey, RAL 7035
Dostępne opcje	ILTS-E
Pozycja montażu	any
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey
Przekrój	30 mm²

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A1264
Informacje środowiskowe	DIN EN 60068
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	60
Szerokość netto	15.1 mm
Wysokość netto	42 mm
Głębokość / długość netto	1050 mm
Masa netto	1.228 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.5 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

9AKK108468A1264

Installation

Instrukcje i podręczniki

2CSC400002D0208

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna

9AKK106930A8017

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych



