

## Opis produktu

# S201-K0.5NA

## S201-K0.5NA Miniature Circuit Breaker - 1+NP - K - 0.5 A



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | S201-K0.5NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod zamówieniowy | 2CDS251103R0157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN        | 4016779531825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy  | S201-K0.5NA Miniature Circuit Breaker - 1+NP - K - 0.5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis             | System pro M compact S200 miniature circuit breakers are current limiting. They have two different tripping mechanisms, the delayed thermal tripping mechanism for overload protection and the electromechanic tripping mechanism for short circuit protection. They are available in different characteristics (B,C,D,K,Z), configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), breaking capacities (up to 6 kA at 230/400 V AC) and rated currents (up to 63A). All MCBs of the product range S200 comply with IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 allowing the use for residential, commercial and industrial applications. Bottom-fitting auxiliary contact can be mounted on S200 to save 50% space. |

### ABB EcoSolutions

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ABB rozwiązania eco | Tak |
|---------------------|-----|

### Circular Value

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schemat kołowy - współczynnik recyklingu | Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 87.8 % |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Oferowane z wydłużoną

Product Durability

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| żywnością                    |                         |
| Oferowane z usługami odbioru | Take Back for Recycling |
| Instrukcje końca żywności    | 9AKK108468A3132         |

Eco Transparency

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 9AKK108467A7832 |
|----------------------------------------|-----------------|

Dane techniczne

|                                                                        |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                                                  | IEC/EN 60898-1<br>IEC/EN 60947-2<br>UL 1077                                                                  |
| Charakterystyka wyzwalania                                             | K                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie pracy                                              | zgodny z IEC60898-1 230 V AC<br>zgodny z IEC60898-1 230 V<br>zgodny z IEC60947-2 230 V AC                    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe                                         | Maximum (Incl. Tolerance) 253 V AC                                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )                         | wg IEC/EN 60664-1 440 V                                                                                      |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> )           | 4 kV<br>at 2000 m 5 kV<br>at Sea Level 6.2 kV                                                                |
| Wytrzymałość dielektryczna                                             | 50/60 Hz, 1 min: 2 kV                                                                                        |
| Rodzaj napęcia zasilania                                               | AC                                                                                                           |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )                                      | 0.5 A                                                                                                        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa                               | (AC) 6 kA<br>(DC) 6 kA<br>(230 V AC) 6 kA<br>(230 V) 6 kA<br>(400 V) 6 kA                                    |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I <sub>cu</sub> )      | (133 V AC) 20 kA<br>(230 V AC) 10 kA<br>(24 V DC) 20 kA<br>(60 V DC) 10 kA<br>(230 V) 10 kA<br>(400 V) 10 kA |
| Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I <sub>nc</sub> )                    | (230 V) 10 kA                                                                                                |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I <sub>cs</sub> ) | (133 V AC) 15 kA<br>(230 V AC) 7.5 kA                                                                        |
| Częstotliwość (f)                                                      | 50 Hz                                                                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                           | 50 / 60 Hz<br>50 ... 60 Hz                                                                                   |
| Straty mocy                                                            | 2.2 W<br>na biegun 1.1 W                                                                                     |
| Podłączanie zasilania                                                  | Arbitrary                                                                                                    |
| Wskaźnik położenia styku                                               | Red ON / Green OFF                                                                                           |
| Klasa ograniczania energii                                             | 3                                                                                                            |
| Wytrzymałość łączeniowa                                                | 20000 AC cycle                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 20000 cycle                                                                                                  |
| Liczba zabezpieczonych                                                 | 1                                                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biegunów                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba biegunów               | 1+N                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kategoria przepięć            | III                                                                                                                                                                                                                                               |
| Położenie biegunu neutralnego | Right                                                                                                                                                                                                                                             |
| Momenty dokrecające           | 2.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ montażu                   | DIN-Rail                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ zacisku śrubowego         | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal                                                                                                                                                                                                    |
| Znakowanie dźwigni            | I / O                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał dźwigni              | Insulation Group II, Black, Sealable                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał obudowy              | Insulation Group II, RAL 7035                                                                                                                                                                                                                     |
| Montaż na szynie DIN          | TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715<br>TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715                                                                                                                                          |
| Pozycja montażu               | any                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rekomendowany śrubokręt       | Pozidriv 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dostępne akcesoria            | Tak                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przekrój kabli                | Busbar 10 / 10 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup><br>Sztywny 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Sztywny 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup><br>Skretka 0.75 ... 35 mm <sup>2</sup> |
| Wymiarowanie                  | acc. to DIN 43880 1                                                                                                                                                                                                                               |
| Długość odizolowania przewodu | 12.5 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ zacisku                   | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                   |

## Normy środowiskowe

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia      | Eksploatacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C           |
| Stopień ochrony                      | IP20<br>IP40<br>Enclosure with Cover IP40                              |
| Stopień zanieczyszczenia             | 3                                                                      |
| Warunki środowiskowe                 | 28 cycles<br>with 55 °C / 90-96 %<br>and 25 °C / 95-100 %              |
| Odporność na wibracje IEC 60068-2-6  | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In                   |
| Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27 | 25g 2 shocks 13 ms                                                     |
| Status RoHS                          | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                            | 2CDK403001D0607                                                        |
| Deklaracja REACH                     | 9AKK107492A1906                                                        |
| Szablon raportowania CMRT            | 9AKK108468A3363                                                        |

## Technical UL/CSA

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | 110 V DC<br>480Y / 277 V AC                         |
| Zdolności zwarciowe wg. UL1077     | (277 V AC) 6 kA<br>(60 V DC) 10 kA<br>(120 V) 10 kA |
| Przekroje kabli UL/CSA             | Busbar 18-8 AWG                                     |

Conductor 18-4 AWG

Momenty dokrecajace  
UL/CSA

18 in-lb

## Wymiary

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Szerokość w liczbie modułów          | 2               |
| Szerokość netto                      | 35 mm           |
| Wysokość netto                       | 88 mm           |
| Głębokość / długość netto            | 69 mm           |
| Masa netto                           | 0.25 kg         |
| Waga netto                           | 0.125 kg        |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 69 mm           |
| Schemat wymiarów                     | 2CDC022007F0010 |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Jednostkowe opakowanie            | carton 5 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.3 kg          |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Oznakowanie/certyfikat      | EN<br>IEC<br>UL |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CDK403001D0607 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 9AKK108467A5053 |
| I2t Charakterystyka         | 9AKK107992A5103 |

## Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CDS207104P0002 |
|--------------------------|-----------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK107991A8329 |
| I2t Charakterystyka                   | 9AKK107992A5103 |

## Klasyfikacje

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| ETIM 9         | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)                 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                       |
| CN8            | 8536 20 10                                                 |
| UNSPSC         | 39121603                                                   |

eClass

V11.0 : 27141901

Kod kategorii IDEA  
(IGCC)

4897 &gt;&gt; Miniature circuit breakers

Kod klasyfikacji

F

## Accessories

| Identifier      | Description                          | Type          | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|
| 2CDS200922R0001 | S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact | S2C-S/H6R     | 1        | sztuka          |
| 2CDS200912R0001 | S2C-H6R Auxiliary Contact            | S2C-H6R       | 1        | sztuka          |
| 2CDS200970R0001 | S2C-H01 Auxiliary Contact            | S2C-H01       | 1        | sztuka          |
| 2CDS200970R0002 | S2C-H10 Auxiliary Contact            | S2C-H10       | 1        | sztuka          |
| 2CDS200936R0001 | S2C-H11L Auxiliary Contact           | S2C-H11L      | 1        | sztuka          |
| 2CDS200936R0002 | S2C-H20L Auxiliary Contact           | S2C-H20L      | 1        | sztuka          |
| 2CDS200936R0003 | S2C-H02L Auxiliary Contact           | S2C-H02L      | 1        | sztuka          |
| 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11R Auxiliary Contact         | S2C-H6-11R    | 1        | sztuka          |
| 2CDS200946R0002 | S2C-H6-20R Auxiliary Contact         | S2C-H6-20R    | 1        | sztuka          |
| 2CDS200946R0003 | S2C-H6-02R Auxiliary Contact         | S2C-H6-02R    | 1        | sztuka          |
| 2CDS200909R0001 | S2C-A1 Shunt Trip                    | S2C-A1        | 1        | sztuka          |
| 2CDS200909R0002 | S2C-A2 Shunt Trip                    | S2C-A2        | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0001 | S2C-UA 12 DC Undervoltage Release    | S2C-UA 12 DC  | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0002 | S2C-UA 24 AC Undervoltage Release    | S2C-UA 24 AC  | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0003 | S2C-UA 48 AC Undervoltage Release    | S2C-UA 48 AC  | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0004 | S2C-UA 110 AC Undervoltage Release   | S2C-UA 110 AC | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0005 | S2C-UA 230 AC Undervoltage Release   | S2C-UA 230 AC | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0006 | S2C-UA 400 AC Undervoltage Release   | S2C-UA 400 AC | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0007 | S2C-UA 24 DC Undervoltage Release    | S2C-UA 24 DC  | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0008 | S2C-UA 48 DC Undervoltage Release    | S2C-UA 48 DC  | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0009 | S2C-UA 110 DC Undervoltage Release   | S2C-UA 110 DC | 1        | sztuka          |
| 2CSS200911R0010 | S2C-UA 230 DC Undervoltage Release   | S2C-UA 230 DC | 1        | sztuka          |
| 2CSS201997R0013 | S2C-CM1 Motor Operating Device       | S2C-CM1       | 1        | sztuka          |
| 2CSS203997R0013 | S2C-CM2/3 Motor Operating Device     | S2C-CM2/3     | 1        | sztuka          |
| 2CSS204997R0013 | S2C-CM4 Motor Operating Device       | S2C-CM4       | 1        | sztuka          |
| GHS2001901R0003 | S2C-DH Mechanical Accessories        | S2C-DH        | 1        | sztuka          |
| 2CSS200998R0001 | S2C-BP Mechanical tripping device    | S2C-BP        | 1        | sztuka          |
| 2CSS200999R0001 | S2C-EST Plug-in base                 | S2C-EST       | 1        | sztuka          |
| 2CDS200918R0001 | S2C-NT Hand Operated Neutral         | S2C-NT        | 1        | sztuka          |
| 2CCA880100R0001 | CMS-100PS Sensor                     | CMS-100PS     | 1        | sztuka          |
| 2CCA880101R0001 | CMS-101PS Sensor                     | CMS-101PS     | 1        | sztuka          |
| 2CCA880102R0001 | CMS-102PS Sensor                     | CMS-102PS     | 1        | sztuka          |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

