

Opis produktu

S202TC-B6

S202TC-B6 Miniature circuit breaker - 2P - B - 6 A



Ogólne informacje

Typ produktu	S202TC-B6
Kod zamówieniowy	2CDS252282R0065
Numer EAN	4053546044874
Opis katalogowy	S202TC-B6 Miniature circuit breaker - 2P - B - 6 A
Opis	The S202TC series miniature circuit breaker is a 2P device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Suitable for traction applications, thanks to dedicated plastic material.

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 84 %
Schemat kołowy - redukcja zasobów	Design for Reduced Resource Consumption - 52 %
Materiały zrównoważonej produkcji w pakowaniu	FSC 100% Cardboard - 100 %
Ulepszona wydajność zasobów dla klientów	Product Efficiency - Product considered more energy-efficient compared to similar product on market or older products from the same line
Oferowane z wydłużoną żywotnością	Product Durability
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A3913

Eco Transparency	
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108467A5789
Dane techniczne	
Normy	IEC/EN 60898-1
Charakterystyka wyzwalania	B
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 415 V
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	4 kV
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I _n)	6 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	(230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Prąd znamionowy zwarciovy umowny (I _{nc})	(230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Straty mocy	3 W
Podłączanie zasilania	Arbitrary
Klasa ograniczania energii	3
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Trwałość mechaniczna	20000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	2
Liczba biegunów	2
Kategoria przepięć	III
Dostępne opcje	G2C accessories
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 1 ... 10 mm² Sztwywny 1 ... 16 mm²
Normy środowiskowe	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107492A9802
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	18 mm
Wysokość netto	86 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	0.16 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	70 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 12 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.97 kg
E-Numer (Szwecja)	2100995

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Oznakowanie/certyfikat	EN IEC
Deklaracja zgodności UE	9AKK107492A9802

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A9936
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	F

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200931R0001	G2C-H6-L+R Signal / Auxiliary Contact	G2C-H6-L+R	1	sztuka
2CDS200932R0001	G2C-S/H6-L+R Signal / Auxiliary Contact	G2C-S/H6-L+R	1	sztuka
2CDS200932R0011	G2C-S/H6-L+R-KL Signal / Auxiliary Contact	G2C-S/H6-L+R-KL	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

