

Opis produktu

S201MT-B32UC

S201MT-B32UC Miniature Circuit Breaker - 1P - B - 32 A



Ogólne informacje

Typ produktu	S201MT-B32UC
Kod zamówieniowy	2CDS271065R0325
Numer EAN	4013614464973
Opis katalogowy	S201MT-B32UC Miniature Circuit Breaker - 1P - B - 32 A
Opis	S201MT-B32UC Miniature Circuit Breaker - 1P - B - 32 A

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-2
Charakterystyka wyzwalania	B
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 220 V DC zgodny z IEC60898-1 253 V AC zgodny z IEC60898-1 220 V zgodny z IEC60947-2 253 V AC zgodny z IEC60947-2 220 V DC
Napięcie znamionowe łączeniowe	Maximum (Incl. Tolerance) 250 V DC Maximum (Incl. Tolerance) 266 V AC Minimum 12 V AC Minimum 12 V DC
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 440 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
Wytrzymałość dielektryczna	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Rodzaj napęcia zasilania	AC/DC
Prąd znamionowy (I _n)	32 A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	(AC) 10 kA (220 V DC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (253 V AC) 10 kA (230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V DC) 10 kA (230 V AC) 10 kA (253 V AC) 10 kA (230 V) 10 kA
Prąd znamionowy zwarciovy umowny (I _{nc})	(230 V) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V DC) 10 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz DC
Straty mocy	3.85 W na biegun 3.85 W
Podłączanie zasilania	Please Note Polarity of Device
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF
Klasa ograniczania energii	3
Wytrzymałość łączeniowa	1500 DC cycle 10000 AC cycle
Trwałość mechaniczna	20000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1
Kategoria przepięć	III
Momenty dokrecające	2.8 N·m
Typ dźwigni	Toggle
Typ zacisku śrubowego	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Znakowanie dźwigni	I / O
Materiał dźwigni	Insulation Group II, Black, Sealable
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Dostępne opcje	Suitable for traction application
Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montazowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	any
Rekomendowany śrubokręt	Pozidriv 2
Dostępne akcesoria	Tak
Uwagi	Please note polarity of device
Przekrój kabli	Busbar 10 / 10 mm² Elastyczny z tulejką 0.75 ... 25 mm² Elastyczny 0.75 ... 25 mm² Elastyczny 0.75 ... 25 mm² Szttywny 0.75 ... 35 mm² Skřętka 0.75 ... 35 mm²
Wymiarowanie	acc. to DIN 43880 1
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Temperatura powietrza odniesienia	30 °C
Stopień ochrony	IP20 IPXXB Enclosure with Cover IP40
Stopień zanieczyszczenia	3
Warunki środowiskowe	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CDK400602D2703
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	a62e1a07-4cd8-42e3-a6a1-8acf96626448 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Zdolności zwarciove wg. UL1077	(220 V DC) 10 kA
--------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	17.5 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	0.125 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	69 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Oznakowanie/certyfikat	EN IEC
Deklaracja zgodności UE	2CDK400602D2704

Installation

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje i podręczniki	2CDS207104P0002
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
--------------------------------------	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4897 >> Miniature circuit breakers

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

