

Opis produktu

UD/S6.210.2.1

UD/S6.210.2.1 LED-Dim actuator 6x210W



Ogólne informacje

Typ produktu	UD/S6.210.2.1
Kod zamówieniowy	2CKA006197A0049
Numer EAN	4011395251881
Opis katalogowy	UD/S6.210.2.1 LED-Dim actuator 6x210W

Opis

Wielokanałowy uniwersalny aktuator do regulacji jasności zoptymalizowany dla żarówek LED (LEDi). Nadaje się również do regulacji jasności żarówek żarowych, niskonapięciowych lamp halogenowych z transformatorami konwencjonalnymi lub elektronicznymi, lamp halogenowych 230 V oraz żarówek halogenowych energooszczędnych z możliwością regulacji jasności. Automatyczne wykrywanie obciążenia (może być dezaktywowane). Oddzielne połączenie N dla każdego kanału. Równoległe połączenie kanały możliwe w celu zwiększenia mocy wyjściowej. Wyjścia mogą być połączone równoległe w dowolnej konfiguracji. Minimalne obciążenie: 2 W. Ręczna operacja na urządzeniu możliwa również bez napięcia magistrali lub w stanie niezaprogramowanym. Programowanie urządzenia możliwe również bez podłączenia napięcia zasilającego 230V. Rozległe funkcje testowania i diagnostyki dostępne w narzędziu i-Bus. Szybkie ustawianie parametrów w ETS za pomocą kopiowalnych szablonów kanałów. Zintegrowany akopler magistrali. Moc znamionowa przy napięciu głównym 230 V~: żarówki żarowe i halogenowe 230 V~: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Regulowalne żarówki LED 230 V~: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA w trybie opóźnienia fazy, 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA w trybie przewodzenia fazy. Transformatory L indukcyjne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA. Transformatory C elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 210 W/VA do 1 x 800 W/VA. Transformatory LC elektroniczne z żarówkami LED/lampami halogenowymi niskonapięciowymi: 6 x 80 W/VA do 1 x 240 W/VA.

Installation

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U_f)	110 ... 230 V
Znamionowe napięcie pracy	110...230 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	110 V AC/DC 230 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Liczba wyjść	6
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Rodzaj obciążenia	Universal and LED Retrofit
Typ montażu	DIN-Rail
Rodzaj pomiaru	Dimming actuator
Waga baterii	0 g
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E4771
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	80
Szerokość netto	139.6 mm
Wysokość netto	89.4 mm
Głębokość / długość netto	62.6 mm
Masa netto	459 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E2677
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001094 - Dimming actuator for bus system
--------	--

ETIM 9	EC001094 - Dimming actuator for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143123

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → Universal Dim Actuators

