

Opis produktu

TL312G

TL312G Obudowa wolnostojąca, Field width: 3,
Rows: 12, 1850 mm x 800 mm x 275 mm,
Uziemiony, IP55



Ogólne informacje

Typ produktu	TL312G
Kod zamówieniowy	2CPX010102R9999
Numer EAN	4011617101024
Opis katalogowy	TL312G Obudowa wolnostojąca, Field width: 3, Rows: 12, 1850 mm x 800 mm x 275 mm, Uziemiony, IP55
Opis	TwinLine N55 -G/L/W nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów (także w pionie) TZ609 dla I kl. izolacji, TZ626 dla II kl. izolacji lub przepust TZ. Na każde 250mm szerokości przypada jeden otwór przepustowy u góry, na dolnej płycie są perforacje, po wybiciu możliwe jest zastosowanie przepustów TZ, które należy dodatkowo domówić. Zestaw do montażu ściennego jest w zakresie dostawy zaś cokolwiek dodatkowo się domawia. Rodzina TwinLine charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, w okolicach perforacji IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi.

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 171.9 W $\Delta t = 25K$ 226.8 W $\Delta t = 30K$ 284.6 W
Ilość otworów przepustowych	3

Ilość otworów kablowych	156
Liczba rzędów	12
Rodzaj konfiguracji	Do zabudowania zestawami pomiarowymi, modułami CombiLine-N, Combi-set, płytami montażowymi na profilach EDF/WR
Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Wolnostojące obudowy
Minimalna wysokość obudowy	8
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Płyta stalowa / tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	432
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100021X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	a9384434-706f-4938-bb0f-956739599fbf Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	36
Szerokość netto	800 mm
Wysokość netto	1850 mm
Głębokość / długość netto	275 mm
Masa netto	54.091 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	222.5 mm
Grubość	Cabinet Plate 1 mm Door Plate 1.5 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	56.258 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100021X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CPC016708M5601 2CPC119660M5601
--------------------------	------------------------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A8223

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010942R9999	TZM312 Płyta montażowa, Field width: 3, 1800 mm x 746 mm x 2 mm	TZM312	1	sztuka
2CPX010450R9999	TZ101 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	sztuka
2CPX010452R9999	TZ102 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	sztuka
2CPX010454R9999	TZ103 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	sztuka
2CPX010456R9999	TZ104 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	sztuka
2CPX010457R9999	TZ105 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	sztuka
2CPX010458R9999	TZ106 Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	sztuka
2CPX010460R9999	TZ107 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	sztuka
2CPX010850R9999	TZ110 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	sztuka
2CPX010851R9999	TZ111 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	sztuka
2CPX010852R9999	TZ112 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	sztuka
2CPX010475R9999	TZ323 Szyny uchwytów kablowych, Field width: 3, 35 mm x 750 mm x 19 mm	TZ323	1	sztuka
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka
2CPX010494R9999	TZ510 Akcesoria do rozdzielnic, 40 mm x 40 mm x 170 mm	TZ510	1	sztuka
2CPX010503R9999	TZ608 Zestaw do łączenia obudów, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	sztuka
2CPX010510R9999	TZ615P4 Akcesoria do rozdzielnic, 105 mm x 35 mm x 35 mm	TZ615P4	1	sztuka

2CPX010511R9999	TZ616 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616	1	sztuka
2CPX010673R9999	TZ618 Akcesoria do rozdzielnic, 500 mm x 100 mm x 30 mm	TZ618	1	sztuka
2CPX010674R9999	TZ619 Akcesoria do rozdzielnic, 800 mm x 100 mm x 30 mm	TZ619	1	sztuka
2CPX010778R9999	TZ626 Zestaw do łączenia obudów, 55 mm x 160 mm x 260 mm	TZ626	1	sztuka
2CPX010853R9999	TZ627P2 Akcesoria do rozdzielnic, 120 mm x 40 mm x 10 mm	TZ627P2	1	sztuka
2CPX010585R9999	TZL305 Cokół, Field width: 3, 50 mm x 800 mm x 253.5 mm	TZL305	1	sztuka
2CPX010586R9999	TZL310 Cokół, Field width: 3, 100 mm x 800 mm x 253.5 mm	TZL310	1	sztuka
2CPX010645R9999	TZP312 Ochrona przed dotykiem, Field width: 3, 1800 mm x 750 mm x 30 mm	TZP312	1	sztuka
2CPX010728R9999	TZP312A Ochrona przed dotykiem, Field width: 3, 1800 mm x 750 mm x 30 mm	TZP312A	1	sztuka
2CPX038233R9999	ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	sztuka
2CPX038228R9999	ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	sztuka
2CPX038227R9999	ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	sztuka
2CPX038001R9999	ZL8 Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	sztuka
2CPX010799R9999	TZ616A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	sztuka
2CPX010999R9999	TZ634A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	sztuka
2CPX011000R9999	TZ634 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

