

Opis produktu

TW412S

TW412S Obudowa wolnostojąca, Field width: 4,
Rows: 12, 1850 mm x 1050 mm x 350 mm,
Izolowany, IP55



Ogólne informacje

Typ produktu	TW412S
Kod zamówieniowy	2CPX010199R9999
Numer EAN	4011617101994
Opis katalogowy	TW412S Obudowa wolnostojąca, Field width: 4, Rows: 12, 1850 mm x 1050 mm x 350 mm, Izolowany, IP55
Opis	TwinLine N55 -G/L/W nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów (także w pionie) TZ609 dla I kl. izolacji, TZ626 dla II kl. izolacji lub przepust TZ. Na każde 250mm szerokości przypada jeden otwór przepustowy u góry, na dolnej płycie są perforacje, po wybiciu możliwe jest zastosowanie przepustów TZ, które należy dodatkowo domówić. Zestaw do montażu ściennego jest w zakresie dostawy zaś cokół dodatkowo się domawia. Rodzina TwinLine charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, w okolicach perforacji IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi.

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 226 W $\Delta t = 25K$ 298.4 W $\Delta t = 30K$ 374.3 W
Ilość otworów przepustowych	4

Ilość otworów kablowych	208
Liczba rzędów	12
Rodzaj konfiguracji	Do zabudowania zestawami pomiarowymi, modułami CombiLine-N, Combi-set, płytami montażowymi na profilach EDF/WR
Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Wolnostojące obudowy
Minimalna wysokość obudowy	8
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Double
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Płyta stalowa / tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	576
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100021X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	a9384434-706f-4938-bb0f-956739599fbf Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	48
Szerokość netto	1050 mm
Wysokość netto	1850 mm
Głębokość / długość netto	350 mm
Masa netto	79.497 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	299 mm
Grubość	Cabinet Plate 1 mm Door Plate 1.5 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	84.19 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100021X0201
-------------------------	-----------------

Installation	
Instrukcje i podręczniki	2CPC016708M5601 2CPC119660M5601

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CPX010450R9999	TZ101 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	sztuka	
2CPX010452R9999	TZ102 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	sztuka	
2CPX010454R9999	TZ103 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	sztuka	
2CPX010456R9999	TZ104 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	sztuka	
2CPX010457R9999	TZ105 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	sztuka	
2CPX010458R9999	TZ106 Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	sztuka	
2CPX010460R9999	TZ107 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	sztuka	
2CPX010850R9999	TZ110 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	sztuka	
2CPX010851R9999	TZ111 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	sztuka	
2CPX010852R9999	TZ112 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	sztuka	
2CPX010476R9999	TZ324 Szyny uchwytów kablowych, Field width: 4, 35 mm x 1000 mm x 19 mm	TZ324	1	sztuka	
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka	
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka	
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka	
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka	
2CPX010494R9999	TZ510 Akcesoria do rozdzielnic, 40 mm x 40 mm x 170 mm	TZ510	1	sztuka	
2CPX010503R9999	TZ608 Zestaw do łączenia obudów, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	sztuka	
2CPX010504R9999	TZ609 Zestaw do łączenia obudów, 20 mm x 150 mm x 240 mm	TZ609	1	sztuka	
2CPX010505R9999	TZ610 Akcesoria do rozdzielnic, 300 mm x 100 mm x 25 mm	TZ610	1	sztuka	
2CPX010795R9999	TZ610A Akcesoria do rozdzielnic, 300 mm x 100 mm x 25 mm	TZ610A	1	sztuka	

2CPX010509R9999	TZ614 Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 200 mm x 25 mm	TZ614	1	sztuka
2CPX010798R9999	TZ614A Akcesoria do rozdzielnic, 50 mm x 200 mm x 25 mm	TZ614A	1	sztuka
2CPX010510R9999	TZ615P4 Akcesoria do rozdzielnic, 105 mm x 35 mm x 35 mm	TZ615P4	1	sztuka
2CPX010511R9999	TZ616 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616	1	sztuka
2CPX010853R9999	TZ627P2 Akcesoria do rozdzielnic, 120 mm x 40 mm x 10 mm	TZ627P2	1	sztuka
2CPX010667R9999	TZW405 Cokół, Field width: 4, 50 mm x 1050 mm x 328.5 mm	TZW405	1	sztuka
2CPX010668R9999	TZW410 Cokół, Field width: 4, 100 mm x 1050 mm x 328.5 mm	TZW410	1	sztuka
2CPX038233R9999	ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	sztuka
2CPX038228R9999	ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	sztuka
2CPX038227R9999	ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	sztuka
2CPX038001R9999	ZL8 Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	sztuka
2CPX010799R9999	TZ616A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	sztuka
2CPX010999R9999	TZ634A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	sztuka
2CPX011000R9999	TZ634 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

