

Opis produktu

UK660MW

UK660MW Obudowa multimedialnia , 872 mm x 384 mm x 97 mm, Podtynkowy, IP30, Single



Ogólne informacje

Typ produktu	UK660MW
Kod zamówieniowy	2CPX031389R9999
Numer EAN	4011617313892
Opis katalogowy	UK660MW Obudowa multimedialnia , 872 mm x 384 mm x 97 mm, Podtynkowy, IP30, Single
Opis	UK600 nadają się do aplikacji wewnętrznych, skrzynka wewnętrzna po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowane w ścianie G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnemu otworowaniu na ramce skrzynki wewnętrznej możliwe jest obrysowanie otworu w ścianie G-K.

Dane techniczne

Normy	DIN 43871
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I _n)	63 A

Straty mocy	$\Delta t = 30K$ 155 W
Liczba rzędów	5
Typ zamknięcia	Push Button
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w płytę montażową perforowaną, patchpanel i gniazdo trzykrotne
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Obudowa multimedialna
Typ montażu	Podtynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Tworzywa sztuczne
Design pokrywy	Closed
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	No Terminals

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100018X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	384 mm
Wysokość netto	872 mm
Głębokość / długość netto	97 mm
Masa netto	5.238 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	81 mm
Schemat wymiarów	2CPC000001D0201 2CPC000003D0201 2CPC000004D0201 2CPC000007D0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.448 kg
E-Numer (Szwecja)	2201269

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100018X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki

2CPC130102M5601

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna

2CPC000001C0101
2CPC000002C0101

Building Information Modeling - BIM

9AKK107046A7947

Klasyfikacje

ETIM 8

EC000214 - Small distribution board

ETIM 9

EC000214 - Small distribution board

Kategoria WEEE

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

CN8

85381000

eClass

V11.0 : 27142409

Kod klasyfikacji

U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX062745R9999	ZK50BT Zaciski	ZK50BT	1	sztuka
2CPX030892R9999	ZK507 Zaciski	ZK507	1	sztuka
2CPX031413R9999	UZT4 Akcesoria do rozdzielnic	UZT4	1	sztuka
2CPX031412R9999	UZT3 Akcesoria do rozdzielnic	UZT3	1	sztuka
2CPX038625R9999	ZE310 Urządzenie pomiarowe	ZE310	1	sztuka
2CPX038612R9999	ZE311 Urządzenie pomiarowe	ZE311	1	sztuka
2CPX039248R9999	ZE318 Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych	ZE318	1	sztuka
2CPX039247R9999	ZE317 Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych	ZE317	1	sztuka
2CPX039246R9999	ZE316 Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych	ZE316	1	sztuka
2CPX031434R9999	UZ91P4 Akcesoria do rozdzielnic	UZ91P4	1	sztuka
2CPX031406R9999	AP660 Akcesoria do rozdzielnic	AP660	1	sztuka
2CPX061178R9999	ZX29 System zabudowy wewnętrznej	ZX29	1	sztuka
2CPX061177R9999	ZE225 Gniazda elektryczne	ZE225	1	sztuka
2CPX031408R9999	UZB2 Akcesoria do rozdzielnic	UZB2	1	sztuka
2CPX061211R9999	ZE227 Gniazda elektryczne	ZE227	1	sztuka
2CPX031427R9999	ZE224 Gniazda elektryczne	ZE224	1	sztuka
2CPX039249R9999	ZE319 Akcesoria do rozdzielnic multimedialnych	ZE319	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → UK600

