

Opis produktu

# MBA192T

## MBA192T Main circuit breaker Tmax 450 mm x 250 mm x 215 mm , 00 , 1



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | MBA192T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | 2CPX041646R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer EAN        | 4011617416463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy  | MBA192T Main circuit breaker Tmax 450 mm x 250 mm x 215 mm , 00 , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis             | Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Main circuit breaker Tmax, Grid unit 3 GU = 450 mm, panel width 1 = 250 mm, 36 Space units, , usable width of 140 mm, unequipped for the installation of 1 MCCB T4, T5 / XT4, XT5, for busbar system 4-pole, rated current maximum 400 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: with cut-out, usable as of the cabinet depth of 215 mm |

### Dane techniczne

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Normy                           | DIN EN 61439-3<br>DIN EN 61439-2 |
| Znamionowe napięcie pracy       | Maximum 400 V                    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe  | 400 V                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )       | 400 A                            |
| Znamionowy prąd pracy ( $I_e$ ) | 400 A                            |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Liczba biegunów                | 4                         |
| Ilość przełączników            | 0                         |
| Ilość urządzeń do zamontowania | 1                         |
| Wypożyczenie modułu            | Excludes Devices          |
| Rama montażowa                 | WR or EDF                 |
| Urządzenie                     | T4, T5                    |
| Typ obudowy                    | Interior fitting module   |
| Minimalna wysokość obudowy     | 00                        |
| Liczba modułów do zabudowy     | 36                        |
| Pola pomiarowe                 | 0                         |
| Funkcja modułu                 | Main circuit breaker Tmax |
| Kolor                          | Jasnoszary                |

Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                 | 2CPC100019X0201                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CPC100005X0201                                                        |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |

Wymiary

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Szerokość netto                      | 250 mm  |
| Wysokość netto                       | 450 mm  |
| Głębokość / długość netto            | 215 mm  |
| Masa netto                           | 2.14 kg |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 215 mm  |

Charakterystyka zamówienia

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | pack 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.14 kg       |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100019X0201 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC112311M5601 |
|--------------------------|-----------------|

Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 2CPC000001C0101 |
|---------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| ETIM 8           | EC001897 - Distributor assembly switch |
| ETIM 9           | EC001897 - Distributor assembly switch |
| Kategoria WEEE   | Product Not in WEEE Scope              |
| CN8              | 85381000                               |
| eClass           | V11.0 : 27400611                       |
| Kod klasyfikacji | U                                      |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Interior Fittings → CombiLine N - Plastic Cover - Flatpack → Switch Unequipped

