

Opis produktu

2/10R6

2/10R6 Switchgear cabinet, Field width: 2, Rows: 14, 2213 mm x 614 mm x 625 mm, Uziemiony, Maximum IP54



Ogólne informacje

Typ produktu	2/10R6
Kod zamówieniowy	2CPX045627R9999
Numer EAN	4011617456278
Opis katalogowy	2/10R6 Switchgear cabinet, Field width: 2, Rows: 14, 2213 mm x 614 mm x 625 mm, Uziemiony, Maximum IP54
Opis	Switchgear cabinet, series TriLine, empty cabinet, for the internal use, with door and rearwall without bottom sheetsteel plate, class of protection I (earthed), degree of protection max. IP54, profile Galvanised, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, IK code 10, Powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 135 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, dimensions in mm (H x W x D): 2213 x 614 x 625, Grid unit 14 GU, Overall height 10, panel width 2, cabinet depth 8, Space units 336

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-2
Straty mocy	$\Delta t = 20K \ 220.1 \ W$ $\Delta t = 25K \ 290.5 \ W$ $\Delta t = 30K \ 364.5 \ W$
Ilość otworów przepustowych	2
Ilość otworów kablowych	98

Liczba rzędów	14
Kategoria rozruchu	Floor cabinet
Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Switchgear cabinet
Minimalna wysokość obudowy	10
Typ montażu	Podłogowy
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Rodzaj drzwi	Opaque
Materiał obudowy	Stal
Materiał	Ocynkowana blacha stalowa
Pozycja montażu	Floor cabinet
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	336
Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Maximum IP54
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość netto	614 mm
Wysokość netto	2213 mm
Głębokość / długość netto	625 mm
Masa netto	86.4 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	513 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	89.856 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation	
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling - BIM	1STD002331

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Accessories	
-------------	--

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX046625R9999	RB26F Bottom plate, Field width: 2, 27.5 mm x 512 mm x 509 mm	RB26F	1	sztuka
2CPX045796R9999	RB26F1 Bottom plate, Field width: 2, 27.5 mm x 512 mm x 509 mm	RB26F1	1	sztuka
2CPX045776R9999	RB26G Bottom plate, Field width: 2, 27.5 mm x 512 mm x 509 mm	RB26G	1	sztuka
2CPX045914R9999	RM210 Płyta montażowa, Field width: 2, 2030 mm x 500 mm x 2 mm	RM210	1	sztuka
2CPX045896R9999	RSR26 Cokół, Field width: 2, 100 mm x 606 mm x 606 mm	RSR26	1	sztuka
2CPX045826R9999	RSW106P2 Ściany boczne, 2213 mm x 625 mm x 625 mm	RSW106P2	1	sztuka
2CPX045995R9999	RZ11P4 RZ11P4 Transportation lugs, 120 mm x 55 mm x 55 mm	RZ11P4	1	sztuka
2CPX046230R9999	RZ147 Accessory cabinet connection, 40 mm x 260 mm x 320 mm	RZ147	1	sztuka
2CPX045950R9999	RZ1P4 RZ1P4 WR-Frame/Mo.pla. Holder, 700 mm x 200 mm x 100 mm	RZ1P4	1	sztuka
2CPX045997R9999	RZ33 Accessory cabinet connection, 90 mm x 260 mm x 330 mm	RZ33	1	sztuka
2CPX046013R9999	RZ36 RZ36 Earthing Set TriLine-R, 15 mm x 70 mm x 105 mm	RZ36	1	sztuka
2CPX046007R9999	RZ4P4 RZ4P4 Height Level Equalisation, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ4P4	1	sztuka
2CPX046008R9999	RZ5P4 RZ5P4 Plinth Connection, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ5P4	1	sztuka
2CPX046225R9999	RZ65 RZ65 Cellular rubber flange 2PW, 180 mm x 500 mm x 25 mm	RZ65	1	sztuka
2CPX046226R9999	RZ66 RZ66 Cellular rubber flange 3PW, 180 mm x 750 mm x 25 mm	RZ66	1	sztuka
2CPX038233R9999	ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	sztuka
2CPX038228R9999	ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	sztuka
2CPX038227R9999	ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	sztuka
2CPX060498R9999	ZH138 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 70 mm x 80 mm	ZH138	1	sztuka
2CPX045703R9999	ZH223 Akcesoria do rozdzielnic, 40 mm x 180 mm x 40 mm	ZH223	1	sztuka
2CPX039512R9999	ZW455 ZW455 Flange with tubes 14-68mm, 140 mm x 220 mm x 80 mm	ZW455	1	sztuka
2CPX039513R9999	ZW456 ZW456 Flange with tubes 14-54mm, 140 mm x 220 mm x 100 mm	ZW456	1	sztuka
2CPX039451R9999	ZW51 ZW51 Flange Closing, 140 mm x 220 mm x 30 mm	ZW51	1	sztuka
2CPX039452R9999	ZW52 ZW52 Nipple Flange, 140 mm x 220 mm x 40 mm	ZW52	1	sztuka
2CPX039453R9999	ZW53 ZW53 Flange PG, 140 mm x 220 mm x 40 mm	ZW53	1	sztuka
2CPX039454R9999	ZW54 ZW54 Flange Sponge Rubber, 140 mm x 220 mm x 30 mm	ZW54	1	sztuka
2CPX060122R9999	ZW57 ZW57 Sine Sponge Rubber Fla. 4/, 180 mm x 1000 mm x 25 mm	ZW57	1	sztuka
2CPX060123R9999	ZW58 ZW58 Sine Sponge Rubber Fla. 5/, 180 mm x 1250 mm x 25 mm	ZW58	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Structure

