

Opis produktu

3/8RG4

3/8RG4 Switchgear cabinet, Field width: 3,
Rows: 12, 1913 mm x 864 mm x 425 mm,
Uziemiony, Maximum IP54



Ogólne informacje

Typ produktu	3/8RG4
Kod zamówieniowy	2CPX045653R9999
Numer EAN	4011617456537
Opis katalogowy	3/8RG4 Switchgear cabinet, Field width: 3, Rows: 12, 1913 mm x 864 mm x 425 mm, Uziemiony, Maximum IP54
Opis	Switchgear cabinet, series TriLine, cabinet frame, for the internal use, with rearwall without cover, door and bottom sheetsteel plate, class of protection I (earthed), degree of protection max. IP54, profile Galvanised, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, IK code 10, Powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of Steel, without door, rear wall out of sheet steel, dimensions in mm (H x W x D): 1913 x 864 x 425, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 3, cabinet depth 4, Space units 432

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-2
Straty mocy	$\Delta t = 20K \ 204.4 \ W$ $\Delta t = 25K \ 269.8 \ W$ $\Delta t = 30K \ 338.5 \ W$
Ilość otworów przepustowych	3
Ilość otworów kablowych	147
Liczba rzędów	12
Kategoria rozruchu	Floor cabinet

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Switchgear cabinet
Minimalna wysokość obudowy	8
Typ montażu	Podłogowy
Rodzaj drzwi	Without Door
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Rodzaj drzwi	Opaque
Materiał obudowy	Stal
Materiał	Ocynkowana blacha stalowa
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	432
Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Maximum IP54
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	36
Szerokość netto	864 mm
Wysokość netto	1913 mm
Głębokość / długość netto	425 mm
Masa netto	56.8 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	313 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	59.072 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
--------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX046627R9999	RB34F Bottom plate, Field width: 3, 27.5 mm x 762 mm x 312 mm	RB34F	1	sztuka
2CPX045792R9999	RB34F1 Bottom plate, Field width: 3, 27.5 mm x 762 mm x 312 mm	RB34F1	1	sztuka
2CPX045772R9999	RB34G Bottom plate, Field width: 3, 27.5 mm x 762 mm x 312 mm	RB34G	1	sztuka
2CPX045807R9999	RB34S Bottom plate, Field width: 3, 27.5 mm x 762 mm x 312 mm	RB34S	1	sztuka
2CPX045738R9999	RD34F1 Top plate, Field width: 3, 12 mm x 859 mm x 425 mm	RD34F1	1	sztuka
2CPX045718R9999	RD34G Top plate, Field width: 3, 12 mm x 859 mm x 425 mm	RD34G	1	sztuka
2CPX045942R9999	RFB38 Front closed cover, Field width: 3, 1891 mm x 864 mm x 30 mm, IP30	RFB38	1	sztuka
2CPX045911R9999	RM38 Plyta montażowa, Field width: 3, 1730 mm x 750 mm x 2 mm	RM38	1	sztuka
2CPX045892R9999	RSR34 Cokół, Field width: 3, 100 mm x 856 mm x 406 mm	RSR34	1	sztuka
2CPX045821R9999	RSW84P2 Ściany boczne, 1913 mm x 425 mm x 425 mm	RSW84P2	1	sztuka
2CPX045832R9999	RT38 Drzwi, Field width: 3, 1891 mm x 864 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54	RT38	1	sztuka
2CPX045846R9999	RTS38 Drzwi transparentne, Field width: 3, 1891 mm x 864 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54	RTS38	1	sztuka
2CPX045995R9999	RZ11P4 RZ11P4 Transportation lugs, 120 mm x 55 mm x 55 mm	RZ11P4	1	sztuka
2CPX046230R9999	RZ147 Accessory cabinet connection, 40 mm x 260 mm x 320 mm	RZ147	1	sztuka
2CPX045950R9999	RZ1P4 RZ1P4 WR-Frame/Mo.pla. Holder, 700 mm x 200 mm x 100 mm	RZ1P4	1	sztuka
2CPX045997R9999	RZ33 Accessory cabinet connection, 90 mm x 260 mm x 330 mm	RZ33	1	sztuka
2CPX046013R9999	RZ36 RZ36 Earthing Set TriLine-R, 15 mm x 70 mm x 105 mm	RZ36	1	sztuka

2CPX046007R9999	RZ4P4 RZ4P4	Height Level Equalisation, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ4P4	1	sztuka
2CPX046008R9999	RZ5P4 RZ5P4	Plinth Connection, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ5P4	1	sztuka
2CPX046225R9999	RZ65 RZ65	Cellular rubber flange 2PW, 180 mm x 500 mm x 25 mm	RZ65	1	sztuka
2CPX046226R9999	RZ66 RZ66	Cellular rubber flange 3PW, 180 mm x 750 mm x 25 mm	RZ66	1	sztuka
2CPX038233R9999	ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm		ZA13	1	sztuka
2CPX038228R9999	ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm		ZA5	1	sztuka
2CPX038227R9999	ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm		ZA6	1	sztuka
2CPX060498R9999	ZH138 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 70 mm x 80 mm		ZH138	1	sztuka
2CPX045703R9999	ZH223 Akcesoria do rozdzielnic, 40 mm x 180 mm x 40 mm		ZH223	1	sztuka
2CPX039512R9999	ZW455 ZW455	Flange with tubes 14-68mm, 140 mm x 220 mm x 80 mm	ZW455	1	sztuka
2CPX039513R9999	ZW456 ZW456	Flange with tubes 14-54mm, 140 mm x 220 mm x 100 mm	ZW456	1	sztuka
2CPX039451R9999	ZW51 ZW51	Flange Closing, 140 mm x 220 mm x 30 mm	ZW51	1	sztuka
2CPX039452R9999	ZW52 ZW52	Nipple Flange, 140 mm x 220 mm x 40 mm	ZW52	1	sztuka
2CPX039453R9999	ZW53 ZW53	Flange PG, 140 mm x 220 mm x 40 mm	ZW53	1	sztuka
2CPX039454R9999	ZW54 ZW54	Flange Sponge Rubber, 140 mm x 220 mm x 30 mm	ZW54	1	sztuka
2CPX060122R9999	ZW57 ZW57	Sine Sponge Rubber Fla. 4/, 180 mm x 1000 mm x 25 mm	ZW57	1	sztuka
2CPX060123R9999	ZW58 ZW58	Sine Sponge Rubber Fla. 5/, 180 mm x 1250 mm x 25 mm	ZW58	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Structure

