

Opis produktu

4/8RG4

4/8RG4 Switchgear cabinet, Field width: 4,
Rows: 12, 1913 mm x 1114 mm x 425 mm,
Uziemiony, Maximum IP54



Ogólne informacje

Typ produktu	4/8RG4
Kod zamówieniowy	2CPX045654R9999
Numer EAN	4011617456544
Opis katalogowy	4/8RG4 Switchgear cabinet, Field width: 4, Rows: 12, 1913 mm x 1114 mm x 425 mm, Uziemiony, Maximum IP54
Opis	Switchgear cabinet, series TriLine, cabinet frame, for the internal use, with rearwall without cover, door and bottom sheetsteel plate, class of protection I (earthed), degree of protection max. IP54, profile Galvanised, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, IK code 10, Powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of Steel, without door, rear wall out of sheet steel, dimensions in mm (H x W x D): 1913 x 1114 x 425, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 4, cabinet depth 4, Space units 576

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-2
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 257.3 W $\Delta t = 25K$ 339.7 W $\Delta t = 30K$ 426.1 W
Ilość otworów przepustowych	4

Ilość otworów kablowych	196
Liczba rzędów	12
Kategoria rozruchu	Floor cabinet
Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Switchgear cabinet
Minimalna wysokość obudowy	8
Typ montażu	Podłogowy
Rodzaj drzwi	Without Door
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Rodzaj drzwi	Opaque
Materiał obudowy	Stal
Materiał	Ocynkowana blacha stalowa
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	576
Pola pomiarowe	0
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Maximum IP54
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100020X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	48
Szerokość netto	1114 mm
Wysokość netto	1913 mm
Głębokość / długość netto	425 mm
Masa netto	66 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	313 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	68.64 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	2CPC100020X0201

Installation	
Instrukcje i podręczniki	No document needed

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CPX046630R9999	RB44F Bottom plate, Field width: 4, 27.5 mm x 1012 mm x 312 mm	RB44F	1	sztuka	
2CPX045793R9999	RB44F1 Bottom plate, Field width: 4, 27.5 mm x 1012 mm x 312 mm	RB44F1	1	sztuka	
2CPX045773R9999	RB44G Bottom plate, Field width: 4, 27.5 mm x 1012 mm x 312 mm	RB44G	1	sztuka	
2CPX045808R9999	RB44S Bottom plate, Field width: 4, 27.5 mm x 1012 mm x 312 mm	RB44S	1	sztuka	
2CPX045739R9999	RD44F1 Top plate, Field width: 4, 12 mm x 1109 mm x 425 mm	RD44F1	1	sztuka	
2CPX045719R9999	RD44G Top plate, Field width: 4, 12 mm x 1109 mm x 425 mm	RD44G	1	sztuka	
2CPX045943R9999	RFB48 Front closed cover, Field width: 4, 1891 mm x 1114 mm x 30 mm, IP30	RFB48	1	sztuka	
2CPX045912R9999	RM48 Płyta montażowa, Field width: 4, 1730 mm x 1000 mm x 2 mm	RM48	1	sztuka	
2CPX045893R9999	RSR44 Cokół, Field width: 4, 100 mm x 1106 mm x 406 mm	RSR44	1	sztuka	

2CPX045821R9999	RSW84P2 Ściany boczne, 1913 mm x 425 mm x 425 mm	RSW84P2	1	sztuka
2CPX045833R9999	RT48L Drzwi, Field width: 4, 1891 mm x 557 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54	RT48L	1	sztuka
2CPX045834R9999	RT48R Drzwi, Field width: 4, 1891 mm x 557 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54	RT48R	1	sztuka
2CPX045847R9999	RTS48L Drzwi transparentne, Field width: 4, 1891 mm x 557 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54	RTS48L	1	sztuka
2CPX045848R9999	RTS48R Drzwi transparentne, Field width: 4, 1891 mm x 557 mm x 15 mm, Uziemiony, IP54	RTS48R	1	sztuka
2CPX045995R9999	RZ11P4 RZ11P4 Transportation lugs, 120 mm x 55 mm x 55 mm	RZ11P4	1	sztuka
2CPX046230R9999	RZ147 Accessory cabinet connection, 40 mm x 260 mm x 320 mm	RZ147	1	sztuka
2CPX045950R9999	RZ1P4 RZ1P4 WR-Frame/Mo.pla. Holder, 700 mm x 200 mm x 100 mm	RZ1P4	1	sztuka
2CPX045997R9999	RZ33 Accessory cabinet connection, 90 mm x 260 mm x 330 mm	RZ33	1	sztuka
2CPX046013R9999	RZ36 RZ36 Earthing Set TriLine-R, 15 mm x 70 mm x 105 mm	RZ36	1	sztuka
2CPX046007R9999	RZ4P4 RZ4P4 Height Level Equalisation, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ4P4	1	sztuka
2CPX046008R9999	RZ5P4 RZ5P4 Plinth Connection, 1 mm x 1 mm x 1 mm	RZ5P4	1	sztuka
2CPX046225R9999	RZ65 RZ65 Cellular rubber flange 2PW, 180 mm x 500 mm x 25 mm	RZ65	1	sztuka
2CPX046226R9999	RZ66 RZ66 Cellular rubber flange 3PW, 180 mm x 750 mm x 25 mm	RZ66	1	sztuka
2CPX038233R9999	ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	sztuka
2CPX038228R9999	ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	sztuka
2CPX038227R9999	ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	sztuka
2CPX060498R9999	ZH138 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 70 mm x 80 mm	ZH138	1	sztuka
2CPX045703R9999	ZH223 Akcesoria do rozdzielnic, 40 mm x 180 mm x 40 mm	ZH223	1	sztuka
2CPX039512R9999	ZW455 ZW455 Flange with tubes 14-68mm, 140 mm x 220 mm x 80 mm	ZW455	1	sztuka
2CPX039513R9999	ZW456 ZW456 Flange with tubes 14-54mm, 140 mm x 220 mm x 100 mm	ZW456	1	sztuka
2CPX039451R9999	ZW51 ZW51 Flange Closing, 140 mm x 220 mm x 30 mm	ZW51	1	sztuka
2CPX039452R9999	ZW52 ZW52 Nipple Flange, 140 mm x 220 mm x 40 mm	ZW52	1	sztuka
2CPX039453R9999	ZW53 ZW53 Flange PG, 140 mm x 220 mm x 40 mm	ZW53	1	sztuka
2CPX039454R9999	ZW54 ZW54 Flange Sponge Rubber, 140 mm x 220 mm x 30 mm	ZW54	1	sztuka
2CPX060122R9999	ZW57 ZW57 Sine Sponge Rubber Fla. 4/, 180 mm x 1000 mm x 25 mm	ZW57	1	sztuka
2CPX060123R9999	ZW58 ZW58 Sine Sponge Rubber Fla. 5/, 180 mm x 1250 mm x 25 mm	ZW58	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → TriLine-R → Structure

