

Opis produktu

B14

B14 ComfortLine B Obudowa natynkowa,
Natynkowy (podtynkowy z ramką CR), 48 SU,
Uziemiony, IP44, Field Width: 1, Rows: 4, 650
mm x 300 mm x 215 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	B14
Kod zamówieniowy	2CPX052053R9999
Numer EAN	4011617520535
Opis katalogowy	B14 ComfortLine B Obudowa natynkowa, Natynkowy (podtynkowy z ramką CR), 48 SU, Uziemiony, IP44, Field Width: 1, Rows: 4, 650 mm x 300 mm x 215 mm
Opis	Obudowy ComfortLine B nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach mają perforacje (2 na ściankę boczną, u góry i na dole), po wybiciu można zastosować zestaw do łączenia obudów w szereg CZ3 lub przepusty CZF tylko w połączeniu z ramką CZ6. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można także łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine A charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty CZ11 pod profile EDF dla modułów CombiLine oraz zestaw do kompensacji nierówności tynku są w zakresie dostawy.

Dane techniczne

Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Straty mocy	$\Delta t = 20K \ 35 \ W$ $\Delta t = 25K \ 46.2 \ W$

	$\Delta t = 30K\ 58\ W$
Ilość otworów przepustowych	1
Ilość otworów kablowych	51
Liczba rzędów	4
Rodzaj konfiguracji	Do zabudowania modułami CombiLine-N
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Naścienne obudowy
Typ montażu	Natynkowy (podtynkowy z ramką CR)
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Płyta stalowa / tworzywo sztuczne
Materiał	Blacha stalowa
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	48
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100014X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	c674929d-cd9e-41a8-8899-f87d701204b9 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	300 mm
Wysokość netto	650 mm
Głębokość / długość netto	215 mm
Masa netto	8.104 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	190 mm
Grubość	Cabinet Plate 0.9 mm Door Plate 0.9 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto	8.428 kg

(poziom 1)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE2CPC100014X0201

Installation

Instrukcje i podręczniki2CPC133150M5601

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne2CPC000001C0101
2CPC000002C0101
2CPC000377C0101
Building Information Modeling – BIM9AKK107680A4425;9AKK107680A4424

Klasyfikacje

ETIM 8EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEEProduct Not in WEEE Scope
WEEE B2C / B2BBusiness To Consumer
CN885381000
eClassV11.0 : 27142408
Kod klasyfikacjiU

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	sztuka
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	sztuka
2CPX052356R9999	CTT14S ComfortLine Drzwi, IP44, Field Width: 1, 621 mm x 271 mm x 14 mm	CTT14S	1	sztuka
2CPX052376R9999	CTL14S ComfortLine Drzwi, IP30, Field Width: 1, 621 mm x 271 mm x 14 mm	CTL14S	1	sztuka
2CPX052390R9999	CTW14S ComfortLine Drzwi, IP30, 621 mm x 271 mm x 14 mm	CTW14S	1	sztuka
2CPX052461R9999	CZ3 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 232 mm x 50 mm x 115 mm	CZ3	1	sztuka
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	sztuka
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	sztuka
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Akcesorium montażowe, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	sztuka
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	sztuka
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	sztuka
2CPX052440R9999	CZF10 ComfortLine Przepust, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF10	1	sztuka
2CPX052441R9999	CZF11 ComfortLine Przepust, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF11	1	sztuka
2CPX052442R9999	CZF12 ComfortLine Przepust, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF12	1	sztuka
2CPX052443R9999	CZF13 ComfortLine Przepust, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF13	1	sztuka
2CPX052444R9999	CZF14 ComfortLine Przepust, 4.5 mm x 220 mm x 114 mm	CZF14	1	sztuka
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka
2CPX010491R9999	TZ507 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	sztuka
2CPX010492R9999	TZ508 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	sztuka
2CPX052417R9999	CZT24H ComfortLine Akcesoria do rozdzielnic, 350.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT24H	1	sztuka
2CPX052464R9999	CZ6 ComfortLine Przepust, 218 mm x 9.9 mm x 98.5 mm	CZ6	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → ComfortLine B

