

## Opis produktu

# CA26V

CA26V ComfortLine Tablica rozdzielcza,  
Natynkowy, 144 SU, Izolowany, IP44, Field  
Width: 2, Rows: 6, 950 mm x 550 mm x 160 mm



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CA26V                                                                                                                        |
| Kod zamówieniowy | 2CPX052187R9999                                                                                                              |
| Numer EAN        | 4011617521877                                                                                                                |
| Opis katalogowy  | CA26V ComfortLine Tablica rozdzielcza, Natynkowy, 144 SU, Izolowany, IP44, Field Width: 2, Rows: 6, 950 mm x 550 mm x 160 mm |

### Opis

Obudowy ComfortLine CA nadają się do aplikacji wewnętrznych, po bokach nie ma perforacji, a zatem niemożliwe jest łączenie obudów w szereg. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine CA charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty pod profile EDF dla modułów CombiLine są w zakresie dostawy. Do obudowy dołączony jest również zestaw do kompensacji nierówności tynku. Możliwe jest uzyskanie I klasy izolacji poprzez wykorzystanie dedykowanego zestawu uziemiającego CZL61.

## Dane techniczne

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normy               | DIN EN 61439-3 |
| Znamionowe napięcie | Maximum 400 V  |

|                                   |                                            |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| pracy                             |                                            |                                                                                            |
| Napięcie znamionowe<br>łączeniowe |                                            | 400 V                                                                                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )         |                                            | 125 A                                                                                      |
| Straty mocy                       |                                            | $\Delta t = 20K \ 69.3 \ W$<br>$\Delta t = 25K \ 91.5 \ W$<br>$\Delta t = 30K \ 114.8 \ W$ |
| Liczba rzędów                     |                                            | 6                                                                                          |
| Typ zamknięcia                    |                                            | Turn Handle                                                                                |
| Rodzaj konfiguracji               | Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową |                                                                                            |
| Typ pokrywy                       |                                            | Drzwi                                                                                      |
| Typ obudowy                       |                                            | Tablice rozdzielcze                                                                        |
| Typ montażu                       |                                            | Natynkowy                                                                                  |
| Rodzaj drzwi                      |                                            | Single                                                                                     |
| Wykończenie pokrywy               |                                            | Malowany proszkowo                                                                         |
| Materiał obudowy                  |                                            | Stal                                                                                       |
| Design pokrywy                    |                                            | Closed                                                                                     |
| Liczba modułów do<br>zabudowy     |                                            | 144                                                                                        |
| Kolor RAL                         |                                            | RAL 9016 - Traffic White                                                                   |
| Kolor                             |                                            | Biały                                                                                      |
| Typ zacisku                       |                                            | Quick-Terminal                                                                             |

## Normy środowiskowe

|                              |                                                                        |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Stopień ochrony              |                                                                        | IP44            |
| Klasa ochronności            |                                                                        | Izolowany       |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |                 |
| Dane RoHS                    |                                                                        | 2CPC100012X0201 |
| Deklaracja REACH             |                                                                        | 2CPC100005X0201 |
| Szablon raportowania<br>CMRT |                                                                        | 9AKK108468A3363 |

## Wymiary

|                                |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| Szerokość w liczbie<br>modułów |  | 24        |
| Szerokość netto                |  | 550 mm    |
| Wysokość netto                 |  | 950 mm    |
| Głębokość / długość netto      |  | 160 mm    |
| Masa netto                     |  | 19.095 kg |
| Głębokość zabudowy ( $t_2$ )   |  | 0 mm      |

## Charakterystyka zamówienia

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | pack 1 sztuka |
|------------------------|---------------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 19.859 kg |
| E-Numer (Szwecja)                    | 2300366   |

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100012X0201 |
|-------------------------|-----------------|

---

## Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC133150M5601 |
|--------------------------|-----------------|

---

## Najczęściej Pobierane

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacje<br>techniczne | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101<br>2CPC000377C0101 |
| Building Information<br>Modeling – BIM   | 9AKK107680A4427;9AKK107680A4426                       |

---

## Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC000214 - Small distribution board                         |
| ETIM 9           | EC000214 - Small distribution board                         |
| Kategoria WEEE   | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                        |
| CN8              | 85381000                                                    |
| eClass           | V11.0 : 27142409                                            |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |

---

## Accessories

| Identifier      | Description                                                                    | Type   | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| 2CPX052449R9999 | CZL61 ComfortLine Compact CA Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 200 mm x 300 mm | CZL61  | 1        | sztuka          |
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 165 mm x 62 mm x 32 mm                   | CZT2   | 1        | sztuka          |
| 2CPX052556R9999 | CZ9P16 ComfortLine System zabudowy wewnętrznej, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm        | CZ9P16 | 1        | sztuka          |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 164 mm x 62 mm x 47 mm                   | CZT5   | 1        | sztuka          |
| 2CPX052462R9999 | CZ4 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm            | CZ4    | 1        | sztuka          |
| 2CPX052460R9999 | CZ2 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 30 mm x 50 mm x 13 mm               | CZ2    | 1        | sztuka          |
| 2CPX052459R9999 | CZ1P4 ComfortLine Akcesorium montażowe, 130 mm x 40 mm x 20 mm                 | CZ1P4  | 1        | sztuka          |
| 2CPX052437R9999 | CZF3 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm                             | CZF3   | 1        | sztuka          |
| 2CPX052438R9999 | CZF4 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm                             | CZF4   | 1        | sztuka          |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                        | TZ503  | 1        | sztuka          |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                        | TZ504  | 1        | sztuka          |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                        | TZ505  | 1        | sztuka          |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                        | TZ506  | 1        | sztuka          |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm                        | TZ507  | 1        | sztuka          |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm                        | TZ508  | 1        | sztuka          |
| 2CPX052419R9999 | CZT26H ComfortLine Akcesoria do rozdzielnic, 500.5 mm x 29.5 mm x 5 mm         | CZT26H | 1        | sztuka          |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

