

## Opis produktu

# U54R4

U54R4 U Tablica rozdzielcza, Podtynkowy, 192 SU, Izolowany, IP31, Field Width: 4, Rows: 4, 834 mm x 1060 mm x 120 mm



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | U54R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod zamówieniowy | 2CPX071714R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer EAN        | 4011617717140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy  | U54R4 U Tablica rozdzielcza, Podtynkowy, 192 SU, Izolowany, IP31, Field Width: 4, Rows: 4, 834 mm x 1060 mm x 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis             | Obudowy U nadają się do aplikacji wewnętrznych, na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust niplowy ZB40 u góry, na dole znajduje się perforacja do wybicia otworu. Tablice rozdzielcze typu U charakteryzują się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Możliwe jest uzyskanie I klasy izolacji poprzez wykorzystanie dedykowanego zestawu uziemiającego CZL62. |

## Dane techniczne

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Normy                          | DIN EN 61439-3 |
| Znamionowe napięcie pracy      | Maximum 400 V  |
| Napięcie znamionowe łączeniowe | 400 V          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 125 A          |

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Straty mocy                | $\Delta t = 20K$ 61.8 W<br>$\Delta t = 25K$ 81.5 W<br>$\Delta t = 30K$ 102.3 W |
| Liczba rzędów              | 4                                                                              |
| Kategoria rozruchu         | Wall cabinet flush-mount                                                       |
| Typ zamknięcia             | Turn Handle                                                                    |
| Rodzaj konfiguracji        | Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową                                     |
| Typ pokrywy                | Drzwi                                                                          |
| Typ obudowy                | Tablice rozdzielcze                                                            |
| Typ montażu                | Podtynkowy                                                                     |
| Rodzaj drzwi               | Double                                                                         |
| Wykończenie pokrywy        | Malowany proszkowo                                                             |
| Materiał obudowy           | Stal                                                                           |
| Pozycja montażu            | Wall cabinet flush-mount                                                       |
| Design pokrywy             | Closed                                                                         |
| Liczba modułów do zabudowy | 192                                                                            |
| Pola pomiarowe             | 0                                                                              |
| Kolor RAL                  | RAL 9016 - Traffic White                                                       |
| Kolor                      | Biały                                                                          |
| Typ zacisku                | Quick-Terminal                                                                 |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony           | IP31                                                                   |
| Klasa ochronności         | Izolowany                                                              |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                 | 2CPC100015X0201                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CPC100005X0201                                                        |
| SCIP                      | d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Niemcy (DE)                       |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |

## Wymiary

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Szerokość w liczbie modułów  | 48        |
| Szerokość netto              | 1060 mm   |
| Wysokość netto               | 834 mm    |
| Głębokość / długość netto    | 120 mm    |
| Masa netto                   | 33.145 kg |
| Głębokość zabudowy ( $t_2$ ) | 120 mm    |

## Charakterystyka zamówienia

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | pack 1 sztuka |
|------------------------|---------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 34.57 kg |
|--------------------------------------|----------|

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CPC100015X0201 |
|-------------------------|-----------------|

Installation

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CPC121464M5601<br>2CPC100502M5601<br>2CPC130119M5601 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

Najczęściej Pobierane

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101<br>2CPC000377C0101 |
| Building Information<br>Modeling – BIM   | 9AKK107680A4551                                       |

Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC000214 - Small distribution board                         |
| ETIM 9           | EC000214 - Small distribution board                         |
| Kategoria WEEE   | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                        |
| CN8              | 85381000                                                    |
| eClass           | V11.0 : 27142409                                            |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |

Accessories

| Identifier      | Description                                                            | Type     | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 2CPX052497R9999 | CZL62 U Zestaw uziemiający, 15 mm x 125 mm x 280 mm                    | CZL62    | 1        | sztuka          |
| 2CPX052412R9999 | CZT2 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 165 mm x 62 mm x 32 mm           | CZT2     | 1        | sztuka          |
| 2CPX052488R9999 | CZT5 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 164 mm x 62 mm x 47 mm           | CZT5     | 1        | sztuka          |
| 2CPX038233R9999 | ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm                  | ZA13     | 1        | sztuka          |
| 2CPX038228R9999 | ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm                   | ZA5      | 1        | sztuka          |
| 2CPX038227R9999 | ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm                   | ZA6      | 1        | sztuka          |
| 2CPX063132R9999 | ZK220 ZK Zaciski, 71 mm x 213 mm x 52 mm                               | ZK220    | 1        | sztuka          |
| 2CPX062745R9999 | ZK50BT Zaciski                                                         | ZK50BT   | 1        | sztuka          |
| 2CPX062446R9999 | ZKV200P4 ZKV Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 75 mm x 100 mm          | ZKV200P4 | 1        | sztuka          |
| 2CPX038148R9999 | ZKV201 System zabudowy wewnętrznej                                     | ZKV201   | 1        | sztuka          |
| 2CPX052418R9999 | CZT25H ComfortLine Akcesoria do rozdzielnic, 425.5 mm x 29.5 mm x 5 mm | CZT25H   | 1        | sztuka          |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                | TZ503    | 1        | sztuka          |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                | TZ504    | 1        | sztuka          |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                | TZ505    | 1        | sztuka          |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm                | TZ506    | 1        | sztuka          |
| 2CPX010491R9999 | TZ507 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm                | TZ507    | 1        | sztuka          |
| 2CPX010492R9999 | TZ508 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm                | TZ508    | 1        | sztuka          |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → U

