

Opis produktu

UK660E3

UK660E3 Obudowa instalacyjna , 872 mm x 384 mm x 97 mm, Podtynkowy, 60 SU, IP30, Single



Ogólne informacje

Typ produktu	UK660E3
Kod zamówieniowy	2CPX077844R9999
Numer EAN	4011617778448
Opis katalogowy	UK660E3 Obudowa instalacyjna , 872 mm x 384 mm x 97 mm, Podtynkowy, 60 SU, IP30, Single
Opis	UK600 nadają się do aplikacji wewnętrznych, skrzynka wewnętrzna po bokach ma perforacje zaś drzwi do UK600 otwierają się pod kątem 120°. Drzwi mogą otwierać się do lewej i prawej strony (wyjątkiem są obudowy typu kombi). Obudowach dystrybucyjnych maskownica umożliwia uzyskanie dodatkowych 2 modułów na rząd (12+2/rząd). Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07, testem rozżarzonym drutem GWT=850°C. Obudowy mogą być łączone w pionie i poziomie za pomocą dedykowanego zestawu UZB2. Mogą być montowane w ścianie G-K, wymaga to domówienia specjalnego zestawu UZ91P4. Dzięki specjalnemu otworowaniu na ramce skrzynki wewnętrznej możliwe jest obrysowanie otworu w ścianie G-K.

Dane techniczne

Normy	DIN 43871
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I _n)	63 A

Straty mocy	Δt = 30K 69 W
Liczba rzędów	5
Typ zamknięcia	Push Button
Rodzaj konfiguracji	Wypożyczony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Obudowa instalacyjna
Typ montażu	Podtynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Tworzywa sztuczne
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	60
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100018X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	a1762673-49ba-4e47-a278-efe59499b985 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	384 mm
Wysokość netto	872 mm
Głębokość / długość netto	97 mm
Masa netto	5.856 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	75 mm
Schemat wymiarów	2CPC000001D0201 2CPC000002D0201 2CPC000007D0201

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.09 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100018X0201
-------------------------	-----------------

Installation	
Instrukcje i podręczniki	2CPC130120M5601

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A7947

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CPX031434R9999	UZ91P4 Akcesoria do rozdzielnic	UZ91P4	1	sztuka	
2CPX062745R9999	ZK50BT Zaciski	ZK50BT	1	sztuka	
2CPX030892R9999	ZK507 Zaciski	ZK507	1	sztuka	
2CPX031786R9999	UZ640D Akcesoria do rozdzielnic	UZ640D	1	sztuka	
2CPX031413R9999	UZT4 Akcesoria do rozdzielnic	UZT4	1	sztuka	
2CPX031412R9999	UZT3 Akcesoria do rozdzielnic	UZT3	1	sztuka	
2CPX031406R9999	AP660 Akcesoria do rozdzielnic	AP660	1	sztuka	
2CPX031409R9999	UZB3 Akcesoria do rozdzielnic	UZB3	1	sztuka	
2CPX031787R9999	UZ641D Akcesoria do rozdzielnic	UZ641D	1	sztuka	
2CPX061178R9999	ZX29 System zabudowy wewnętrznej	ZX29	1	sztuka	
2CPX061177R9999	ZE225 Gniazda elektryczne	ZE225	1	sztuka	
2CPX031408R9999	UZB2 Akcesoria do rozdzielnic	UZB2	1	sztuka	
2CPX061211R9999	ZE227 Gniazda elektryczne	ZE227	1	sztuka	
2CPX031788R9999	UZ642D Akcesoria do rozdzielnic	UZ642D	1	sztuka	
2CPX031789R9999	UZ643D Akcesoria do rozdzielnic	UZ643D	1	sztuka	
2CPX031427R9999	ZE224 Gniazda elektryczne	ZE224	1	sztuka	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → UK600

