

Opis produktu

DDA203 A-63/0.03 110V

DDA203 A-63/0.03 110V Residual Current Device Block



Ogólne informacje

Typ produktu	DDA203 A-63/0.03 110V
Kod zamówieniowy	2CSB203199R1630
Numer EAN	8012542811800
Opis katalogowy	DDA203 A-63/0.03 110V Residual Current Device Block
Opis	The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Operating voltage of circuit test: 110V. Applications: naval, industrial.

Dane techniczne

Normy	IEC 61009 Ann. G
Typ członu różnicowego	A type
Napięcie znamionowe (U_r)	230...400 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Napięcie obwodu testowego (U_t)	110 V
Napięcie znamionowe	4 kV

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

udarowe wytrzymywane
(U_{imp})

Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	7.6 W
Podłączanie zasilania	Arbitrary
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Liczba biegunów	3
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Dostępne opcje	Suitable for 110V applications
Przekrój kabli	Szttywny 25 ... 25 mm ² Elastyczny 25 ... 25 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Stopień ochrony	IP2X
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5...150...5 Hz
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	25g 2 shocks 13 ms
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK106713A5614
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
----------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość netto	122 mm
Wysokość netto	93 mm
Głębokość / długość netto	76 mm
Masa netto	0.311 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.368 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5614

Installation	
Instrukcje i podręczniki	9AKK108467A7091

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Bloki różnicowo-prądowe	

