

Opis produktu

DDA802AC-63/0.03

DDA802AC-63/0.03 Residual Current Device Block



Ogólne informacje

Typ produktu	DDA802AC-63/0.03
Kod zamówieniowy	2CSB802001R1630
Numer EAN	8012542919704
Opis katalogowy	DDA802AC-63/0.03 Residual Current Device Block
Opis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Dane techniczne

Normy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Typ członu różnicowego	AC type
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC 240 V AC 400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V
Znamionowe napięcie	690 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

izolacji (U_i)

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
--	------

Prąd znamionowy (I_n)	63 A
---------------------------	------

Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
------------------------------	-------

Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
----------------------------	---------

Typ prądu upływu	AC
------------------	----

Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
---------------------------------	----------

Straty mocy	9 W
-------------	-----

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
----------------------------------	---------------

Dostępne opcje	-
----------------	---

Przekrój kabli	Sztwywny 6 ... 50 mm ² Elastyczny 6 ... 70 mm ²
----------------	--

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
------------------------------------	--------------------------

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dane RoHS	9AKK106713A5616
-----------	-----------------

Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	document not needed
-------------------------	---------------------

SCIP	73df2f49-1d14-41f5-be39-0f5a3f33f8f7 Włochy (IT)
------	--

Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
------------------------------	-----------------

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
-------------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
--------------------------------	-----

Szerokość netto	81 mm
-----------------	-------

Wysokość netto	108.2 mm
----------------	----------

Głębokość / długość netto	82.3 mm
---------------------------	---------

Masa netto	0.300 kg
------------	----------

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
------------------------	--------------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
--------------------------------------	--------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE9AKK106713A5616

Installation

Instrukcje i podręczniki2CSB427001D0003

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna2CSC400002D0209

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej



360°