

Opis produktu

# DDA802AC-63/0.3

## DDA802AC-63/0.3 Residual Current Device Block



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | DDA802AC-63/0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod zamówieniowy | 2CSB802001R3630                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer EAN        | 8012542919902                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy  | DDA802AC-63/0.3 Residual Current Device Block                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis             | The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A. |

### Dane techniczne

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Normy                         | IEC EN 60947-2 Ann. B            |
| Typ członu różnicowego        | AC type                          |
| Do użytku z                   | S800S<br>S800N<br>S800C<br>S800B |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 230 V AC<br>240 V AC<br>400 V AC |
| Znamionowe napięcie pracy     | 400/690 V                        |
| Znamionowe napięcie           | 690 V                            |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

izolacji ( $U_i$ )

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Napięcie znamionowe<br>udarowe wytrzymywane<br>( $U_{imp}$ ) | 6 kV |
|--------------------------------------------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 63 A |
|---------------------------|------|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Znamionowy prąd<br>różnicowy | 300 mA |
|------------------------------|--------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maksymalny prąd<br>udarowy | 0.25 kA |
|----------------------------|---------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Typ prądu upływu | AC |
|------------------|----|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Częstotliwość<br>znamionowa (f) | 50/60 Hz |
|---------------------------------|----------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Straty mocy | 9 W |
|-------------|-----|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 2 |
|-----------------|---|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rodzaj wyzwalania<br>różnicowego | Instantaneous |
|----------------------------------|---------------|

|                |   |
|----------------|---|
| Dostępne opcje | - |
|----------------|---|

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój kabli | Szttywny 6 ... 50 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 6 ... 70 mm <sup>2</sup> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia | -25...60 °C |
|-----------------------|-------------|

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -25...60 °C |
|------------------------------------|-------------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP2X |
|-----------------|------|

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Dane RoHS | 9AKK106713A5616 |
|-----------|-----------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Deklaracja REACH | 9AKK108467A9482 |
|------------------|-----------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Informacje środowiskowe | document not needed |
|-------------------------|---------------------|

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| SCIP | b2c01131-e327-4cd6-b9d9-5f4b6da9ae73 Włochy (IT) |
|------|--------------------------------------------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108468A3363 |
|------------------------------|-----------------|

## Technical UL/CSA

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Znamionowy prąd<br>różnicowy (SCCR) | 0.3 ... 0.3 A |
|-------------------------------------|---------------|

## Wymiary

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Szerokość w liczbie<br>modułów | 4.5 |
|--------------------------------|-----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Szerokość netto | 81 mm |
|-----------------|-------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Wysokość netto | 108.2 mm |
|----------------|----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Głębokość / długość netto | 82.3 mm |
|---------------------------|---------|

|            |          |
|------------|----------|
| Masa netto | 0.300 kg |
|------------|----------|

## Charakterystyka zamówienia

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie | box 1 sztuka |
|------------------------|--------------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.4 kg |
|--------------------------------------|--------|

| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE                    | 9AKK106713A5616 |

| Installation             |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CSB427001D0003 |

| Najczęściej Pobierane                |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CSC400002D0209 |

| Klasyfikacje     |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module  |
| ETIM 9           | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module  |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Business                                       |
| CN8              | 85363030                                                   |
| eClass           | V11.0 : 27142210                                           |
| Kod klasyfikacji | F                                                          |

| Kategorie                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej |  |



360°