


Opis produktu

DDA802 A-100/0.3

DDA802 A-100/0.3 Residual Current Device Block



Ogólne informacje

Typ produktu	DDA802 A-100/0.3
Kod zamówieniowy	2CSB802101R3000
Numer EAN	8012542545033
Opis katalogowy	DDA802 A-100/0.3 Residual Current Device Block
Opis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A.

Dane techniczne

Normy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Typ członu różnicowego	A type
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC 240 V AC 400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V
Znamionowe napięcie	690 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

izolacji (U_i)

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Prąd znamionowy (I_n)	100 A
Znamionowy prąd różnicowy	300 mA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	7 W
Liczba biegunów	2
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Dostępne opcje	-
Przekrój kabli	Sztywny 6 ... 50 mm ² Elastyczny 6 ... 70 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
Stopień ochrony	IP2X
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK106713A5616
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	refer to RoHS information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.3 ... 0.3 A
-------------------------------------	---------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość netto	81 mm
Wysokość netto	108.2 mm
Głębokość / długość netto	82.3 mm
Masa netto	0.300 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5616

Installation	
Instrukcje i podręczniki	2CSB427001D0003

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400002D0209

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej	

