

Opis produktu

DDA802 A-63/0.5

DDA802 A-63/0.5 Residual Current Device Block



Ogólne informacje

Typ produktu	DDA802 A-63/0.5
Kod zamówieniowy	2CSB802101R4630
Numer EAN	8012542920403
Opis katalogowy	DDA802 A-63/0.5 Residual Current Device Block
Opis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Dane techniczne

Normy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Typ członu różnicowego	A type
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC 240 V AC 400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V
Znamionowe napięcie	690 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

izolacji (U_i)

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
--	------

Prąd znamionowy (I_n)	63 A
---------------------------	------

Znamionowy prąd różnicowy	500 mA
------------------------------	--------

Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
----------------------------	---------

Typ prądu upływu	A
------------------	---

Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
---------------------------------	--------------

Straty mocy	9 W
-------------	-----

Liczba biegunów	2
-----------------	---

Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
----------------------------------	---------------

Dostępne opcje	-
----------------	---

Przekrój kabli	Szttywny 6 ... 50 mm ² Elastyczny 6 ... 70 mm ²
----------------	--

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
-----------------------	-------------

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...60 °C
------------------------------------	--------------------------

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Dane RoHS	9AKK106713A5616
-----------	-----------------

Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	document not needed
-------------------------	---------------------

SCIP	ba561ec3-c922-46c6-a179-b2774e695f36 Włochy (IT)
------	--

Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
------------------------------	-----------------

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.5 ... 0.5 A
-------------------------------------	---------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
--------------------------------	-----

Szerokość netto	81 mm
-----------------	-------

Wysokość netto	108.2 mm
----------------	----------

Głębokość / długość netto	82.3 mm
---------------------------	---------

Masa netto	0.300 kg
------------	----------

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
------------------------	--------------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
--------------------------------------	--------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5616

Installation	
Instrukcje i podręczniki	2CSB427001D0003

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400002D0209

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej	

