


Opis produktu

DDA802A-63/0.03 APR

DDA802A-63/0.03 APR Residual Current Device Block



Ogólne informacje

Typ produktu	DDA802A-63/0.03 APR
Kod zamówieniowy	2CSB802401R1630
Numer EAN	8012542921400
Opis katalogowy	DDA802A-63/0.03 APR Residual Current Device Block
Opis	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings. It is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Dane techniczne

Normy	IEC EN 60947-2 Ann. B
Typ członu różnicowego	A type
Do użytku z	S800S S800N S800C S800B
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC 240 V AC

	400 V AC
Znamionowe napięcie pracy	400/690 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Maksymalny prąd udarowy	3 kA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	9 W
Liczba biegunów	2
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous (APR High Immunity)
Dostępne opcje	-
Przekrój kabli	Sztywny 6 ... 50 mm ² Elastyczny 6 ... 70 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...60 °C
Stopień ochrony	IP2X
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK106713A5616
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	document not needed
SCIP	130d3232-6e12-475a-84d7-bda22fc4708d Włochy (IT)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
----------------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.5
Szerokość netto	81 mm

Wysokość netto	108.2 mm
Głębokość / długość netto	82.3 mm
Masa netto	0.300 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5616
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CSB427001D0003
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2CSC400002D0209
--	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

