

Opis produktu

FH202 AC-40/0.03

FH202 AC-40/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA



Ogólne informacje

Typ produktu	FH202 AC-40/0.03
Kod zamówieniowy	2CSF202002R1400
Numer EAN	8012542891901
Opis katalogowy	FH202 AC-40/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA
Opis	Seria wyłączników FH200 zapewnia ochronę ludzi i instalacji przed prądem zwarciovym do ziemi. Szeroka oferta standardowych typów bezzwłocznych AC i A jest szczególnie odpowiednia do instalacji w zastosowaniach domowych.

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61008
Typ członu różnicowego	AC type
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Znamionowe napięcie pracy	230 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Prąd znamionowy (I_n)	40 A

Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I_{cs})	1 kA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Straty mocy	na biegun 2.4 W
Liczba biegunów	2
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Typ montażu	DIN-Rail
Dostępne opcje	None
Dostępne akcesoria	Nie
Przekrój	4 - Multi-Wired 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +40 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP2X
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK106713A5603
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 A
----------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	35 mm
Wysokość netto	69 mm
Głębokość / długość netto	85 mm
Masa netto	0.2 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	69 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.236 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5603
Installation	
Instrukcje i podręczniki	No document needed
Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400030D0202
Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142201
Kod klasyfikacji	F

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

