

## Opis produktu

# FH204 AC-63/0.3

## FH204 AC-63/0.3 Residual Current Circuit Breaker 4P AC type 300 mA



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | FH204 AC-63/0.3                                                                                                                                                                                                             |
| Kod zamówieniowy | 2CSF204003R3630                                                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN        | 8012542893509                                                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy  | FH204 AC-63/0.3 Residual Current Circuit Breaker 4P AC type 300 mA                                                                                                                                                          |
| Opis             | Seria wyłączników FH200 zapewnia ochronę ludzi i instalacji przed prądem zwarciovym do ziemi. Szeroka oferta standardowych typów bezzwłocznych AC i A jest szczególnie odpowiednia do instalacji w zastosowaniach domowych. |

### Dane techniczne

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Normy                                    | IEC/EN 61008   |
| Typ członu różnicowego                   | AC type        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )            | 230/400 V      |
| Znamionowe napięcie pracy                | 230 / 400 V AC |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )   | 500 V          |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane | 4 kV           |

(U<sub>imp</sub>)

|                                                                         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )                                       | 63 A                                                                              |
| Znamionowy prąd różnicowy                                               | 300 mA                                                                            |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioowy eksploatacyjny (I <sub>cs</sub> ) | 1 kA                                                                              |
| Maksymalny prąd udarowy                                                 | 0.25 kA                                                                           |
| Typ prądu upływu                                                        | AC                                                                                |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                            | 50 Hz                                                                             |
| Straty mocy                                                             | na biegun 4.4 W                                                                   |
| Liczba biegunów                                                         | 4                                                                                 |
| Rodzaj wyzwalania różnicowego                                           | Instantaneous                                                                     |
| Położenie biegunu neutralnego                                           | Right                                                                             |
| Typ montażu                                                             | DIN-Rail                                                                          |
| Dostępne opcje                                                          | None                                                                              |
| Dostępne akcesoria                                                      | Nie                                                                               |
| Przekrój                                                                | 4 - Multi-Wired 10...25 mm <sup>2</sup><br>1 - Solid-Core 25...25 mm <sup>2</sup> |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -5 ... +40 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C             |
| Stopień ochrony                 | IP2X                                                                   |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                       | 9AKK106713A5603                                                        |
| Deklaracja REACH                | 9AKK108467A9482                                                        |
| Informacje środowiskowe         | Refer to RoHS                                                          |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                        |

## Technical UL/CSA

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Znamionowy prąd różnicowy (SCCR) | 0.3 A |
|----------------------------------|-------|

## Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Szerokość w liczbie modułów | 4     |
| Szerokość netto             | 70 mm |
| Wysokość netto              | 69 mm |
| Głębokość / długość netto   | 85 mm |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Masa netto                           | 0.38 kg |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 69 mm   |

### Charakterystyka zamówienia

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie               | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.415 kg     |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK106713A5603 |
|-------------------------|-----------------|

### Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

### Najczęściej Pobierane

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacje<br>techniczne | 2CSC400030D0202 |
|------------------------------------------|-----------------|

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)         |
| ETIM 9           | EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)         |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 85363030                                                   |
| eClass           | V11.0 : 27142201                                           |
| Kod klasyfikacji | F                                                          |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

