

Opis produktu

F204 A-125/0.03 AP-R

F204 A-125/0.03 AP-R Residual Current Circuit Breaker 4P A type 30 mA



Ogólne informacje

Typ produktu	F204 A-125/0.03 AP-R
Kod zamówieniowy	2CSF204401R1950
Numer EAN	8012542967903
Opis katalogowy	F204 A-125/0.03 AP-R Residual Current Circuit Breaker 4P A type 30 mA
Opis	Seria wyłączników F200 zapewnia ochronę ludzi i instalacji przed prądem zwarciovym do ziemi. Szeroką ofertę standardowych, bezwłocnych i selektywnych typów AC i A uzupełniają konfiguracje do zastosowań specjalnych. Produkt ten zapewnia najlepszy kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a ciągłością działania, dzięki odporności na niepożądane wyłączenia.

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61008
Typ członu różnicowego	A type
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny (I_{nc})	10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciaowy eksploatacyjny (I_{cs})	1 kA
Maksymalny prąd udarowy	3 kA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Straty mocy	na biegun 7.5 W
Podłączanie zasilania	Arbitrary
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Liczba biegunów	4
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous (APR High Immunity)
Położenie biegunu neutralnego	Right
Typ montażu	DIN-Rail
Dostępne opcje	None
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Busbar 10 mm ² Sztynny 35 ... 35 mm ² Elastyczny 35 ... 35 mm ²
Przekrój	4 - Multi-Wired 0...25 mm ² 1 - Solid-Core 35...35 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...40 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...40 °C
Stopień ochrony	IP2X
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK106713A5606
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
SCIP	941b7388-e5f6-48ed-bf9e-6d5653c1c989 Włochy (IT)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	30 mA
----------------------------------	-------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	0.072 m
Wysokość netto	0.085 m
Głębokość / długość netto	0.069 m
Masa netto	0.500 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	69 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.545 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5606
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A6132
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142201
Kod klasyfikacji	F

Accessories				
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSF200922R0001	F2 125A-B S/H Signal / Auxiliary contact	F2-125A-B-S/H	1	sztuka
2CSF200997R1214	F2-CM4 125A-24V Motor operating device	F2-125A-24V-CM4	1	sztuka
2CSF200997R1205	F2-CM4 125A-230V Motor operating device	F2-125A-230V-CM4	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

