

Opis produktu

TR3

TR3 Toroidal Transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	TR3
Kod zamówieniowy	2CSG080100R1211
Numer EAN	8012542020509
Opis katalogowy	TR3 Toroidal Transformer
Opis	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Dane techniczne

Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection
Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Rodzaj urządzenia pomiarowego	not openable

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK106713A5628
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.150 m
Wysokość netto	0.160 m
Głębokość / długość netto	0.050 m
Masa netto	0.400 kg
Średnica wewnętrzna	80 mm
Średnica otworu	110 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.46 kg
E-Numer (Finlandia)	7037933
E-Numer (Szwecja)	2161643

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5628
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0424
---	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85043121

eClass

V11.0 : 27210902

Kod klasyfikacji

F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Przekazniki różnicowo-prądowe

