

Opis produktu

# CTA/40

## CTA/40 Current transformer



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CTA/40                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | 2CSG111080R1141                                                                                           |
| Numer EAN        | 8012542661801                                                                                             |
| Opis katalogowy  | CTA/40 Current transformer                                                                                |
| Opis             | CTA/40 is used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments |

### Dane techniczne

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Użycie kabla                                    | Cable              |
| Prąd znamionowy                                 | 40 A               |
| Znamionowy prąd pierwotny ( $I_{pn}$ )          | 40 A               |
| Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego ( $I_{sn}$ ) | 5 A                |
| Funkcja ograniczenia prądu                      | FS 5               |
| Częstotliwość (f)                               | 50 ... 60 Hz       |
| Pozorna moc wyjściowa                           | 20 V·A             |
| Podłączenie wyjścia wtórnego                    | Plug-in connection |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Dokładność     | ±0,5%                          |
| Rodzaj pomiaru | Through-feed current converter |
| Ilość wejść    | Primary 1                      |
| Typ montażu    | DIN-Rail                       |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -5 ... 50 °C                                        |
| Status RoHS                     | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Dane RoHS                       | 2CSC445013K0201                                                 |
| Informacje środowiskowe         | See RoHS Information                                            |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 56 mm    |
| Wysokość netto            | 26.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 63 mm    |
| Masa netto                | 0.345 kg |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.367 kg     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK106713A5700 |
|-------------------------|-----------------|

## Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CSC446012B0201 |
|--------------------------|-----------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK107046A0430 |
|--------------------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 9         | EC002048 - Current transformer                             |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |
| CN8            | 85043121                                                   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| eClass           | V11.0 : 27210902 |
| Kod klasyfikacji | T                |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

