

Opis produktu

TR5/A

TR5/A Toroidal Transformer



Ogólne informacje

Typ produktu	TR5/A
Kod zamówieniowy	2CSG210200R1211
Numer EAN	8012542065708
Opis katalogowy	TR5/A Toroidal Transformer
Opis	Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Dane techniczne

Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Pozorna moc wyjściowa	630 V·A
Podłączenie wyjścia wtórnego	Screw connection
Rodzaj pomiaru	Through-feed current converter
Ilość wejść	Primary 1
Rozdzaj urządzenia pomiarowego	openable

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK106713A5628
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.290 m
Wysokość netto	0.310 m
Głębokość / długość netto	0.055 m
Masa netto	1.350 kg
Średnica wewnętrzna	210 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.45 kg
E-Numer (Szwecja)	2161645

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5628
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	9AKK107046A0424
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Przekazniki różnicowo-prądowe

