

## Opis produktu

# CT8-V/2500

## CT8-V/2500 Current transformer



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CT8-V/2500                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | 2CSG631240R1101                                                                                               |
| Numer EAN        | 8012542609506                                                                                                 |
| Opis katalogowy  | CT8-V/2500 Current transformer                                                                                |
| Opis             | CT8-V/2500 is used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments |

### Dane techniczne

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Użycie kabla                                    | Cable and Vertical bar |
| Znamionowy prąd pierwotny ( $I_{pn}$ )          | 2500 A                 |
| Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego ( $I_{sn}$ ) | 5 A                    |
| Funkcja ograniczenia prądu                      | FS 5                   |
| Częstotliwość (f)                               | 50 ... 60 Hz           |
| Straty mocy                                     | 16 W                   |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Podłączenie wyjścia wtórnego | Plug-in connection             |
| Dokładność                   | ±0,5%                          |
| Rodzaj pomiaru               | Through-feed current converter |
| Ilość wejść                  | Primary 1                      |
| Typ montażu                  | Through Primary                |
| Przekrój przewodu            | 2 x 35 mm                      |
| Przekrój                     | 3 x 80 x 5 mm                  |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -5 ... 50 °C                                        |
| Stopień ochrony                 | IP30                                                            |
| Status RoHS                     | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Dane RoHS                       | 2CSC445004K0201                                                 |
| Informacje środowiskowe         | See RoHS Information                                            |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 109 mm   |
| Wysokość netto            | 26.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 41 mm    |
| Masa netto                | 0.500 kg |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.8 kg       |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK106713A5700 |
|-------------------------|-----------------|

## Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK107046A0430 |
|---------------------------------------|-----------------|

| Klasyfikacje     |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 9           | EC002048 - Current transformer                             |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 85043121                                                   |
| eClass           | V11.0 : 27210902                                           |
| Kod klasyfikacji | T                                                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

