

## Opis produktu

# CT12/5000

## CT12/5000 Current transformer



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CT12/5000                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | 2CSG721270R1101                                                                                              |
| Numer EAN        | 8012542745600                                                                                                |
| Opis katalogowy  | CT12/5000 Current transformer                                                                                |
| Opis             | CT12/5000 is used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments |

### Dane techniczne

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Użycie kabla                                    | Cable and Horizontal bar |
| Prąd znamionowy                                 | 5000 A                   |
| Znamionowy prąd pierwotny ( $I_{pn}$ )          | 5000 A                   |
| Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego ( $I_{sn}$ ) | 5 A                      |
| Funkcja ograniczenia prądu                      | FS 5                     |
| Częstotliwość (f)                               | 50 ... 60 Hz             |
| Pozorna moc wyjściowa                           | 5 V·A                    |
| Straty mocy                                     | 40 W                     |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Podłączenie wyjścia wtórnego | Plug-in connection             |
| Dokładność                   | ±0,5%                          |
| Rodzaj pomiaru               | Through-feed current converter |
| Ilość wejść                  | Primary 1                      |
| Typ montażu                  | Through Primary                |
| Przekrój przewodu            | 2 x 50 mm                      |
| Przekrój                     | 125 x 50 mm                    |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -5 ... 50 °C                                        |
| Stopień ochrony                 | IP30                                                            |
| Status RoHS                     | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Dane RoHS                       | 2CSC445004K0201                                                 |
| Informacje środowiskowe         | See RoHS Information                                            |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 272 mm   |
| Wysokość netto            | 26.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 50 mm    |
| Masa netto                | 0.680 kg |
| Średnica otworu           | 18 mm    |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2 kg         |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK106713A5700 |
|-------------------------|-----------------|

## Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK107046A0430 |
|--------------------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC002048 - Current transformer                             |
| ETIM 9           | EC002048 - Current transformer                             |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 85043121                                                   |
| eClass           | V11.0 : 27210902                                           |
| Kod klasyfikacji | T                                                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

