

Opis produktu

TSM

TSM Bell



Ogólne informacje

Typ produktu	TSM
Kod zamówieniowy	2CSM100000R0841
Numer EAN	8012542007005
Opis katalogowy	TSM Bell
Opis	Bell characterized by discontinuous use through one or more pushbuttons, suitable for public and tertiary acoustic signalling.

Dane techniczne

Normy	EN 62080
Znamionowe napięcie pracy	230 V AC
Napięcie pierwotne	230 V AC
Napięcie wtórne	1 12 V
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
	5.5 V·A
Rodzaj dźwięku/tonu	Intermittent

Poziom hałasu db(A)	Bell (1 m) 80 dB Buzzer (1 m) 70 dB Threetones (1 m) 84 dB
Dostępne opcje	Transformer included
Pozycja montażu	Vertical only
Uwagi	Discontinuous operations: the device need rest time between two consecutive functionings
Przekrój przewodu	Maximum 10 mm²

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CSC446002K0201
Deklaracja REACH	9AKK108467A9482
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	35 mm
Wysokość netto	0.085 m
Głębokość / długość netto	0.065 m
Masa netto	0.300 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 6 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.994 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CSC446011D2702
-------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001547 - Bell transformer
--------	-----------------------------

ETIM 9	EC001547 - Bell transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27031190
Kod klasyfikacji	H

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Dzwonki

